



HAMMERJACK OÜ
Tänassilma Tee 15, Tänaasilma
Saku Vald, 76406 Harjumaa
Tel: 6 729 515
Fax: 6 729 510

VASTAVUSDEKLARATSIOON 24/07/2016

Volitatud esindaja: Hammerjack OÜ, Tänaasilma tee 15, Tänaasilma, Saku vald, 76406, Harjumaa

Valmistaja riik: Taiwan

Levitaja ja turustaja: Hammerjack OÜ turustab antud toodet tehase originaalpakendis, Hammerjack-i või kliendi personaalses pakendis.

Tehnilised andmed: Betoonikruvi ümarpea zn torx 30, topeltkeere löikesoontega.

Materjal teras SAE C1018 Kattekihi paksus 5 µm.

Möödud; 6,3x30, 6,3x40, 6,3x50, 6,3x60

Puuri läbimõõt 5,0 mm

Sobib kasutamiseks materjalides: Betoon, õõnespanelid, tellis, kãrgtellis ja looduslik kivi

	Betoon C20/25	Tellis	Õõnesplokk
Soovitav kinnitussügavus	25 mm	40 mm	50 mm

	Tõmbe- koormus kg	Risti- koormus kg	Min serva kaugus mm	Min omavaheline kaugus mm	Pingutus moment Nm
Betoon C20/25	80	140	40	100	5

DELTA - kombineeritud Zn/Alu kate (4-20µm, DIN50021)

DACRO - tsinklamell kate (5-20µm, ISO10683)

ZN - galvaaniliselt tsingitud (3-25µm, ISO4042)

HOT - kuumtsingitud (min 40µm, ISO10684)

D=DIN - Saksa Standardiseerimise Instituudi standard

Deklaratsiooni väljaandja esindaja:

Andrus Leppik, müügijuht

Allkiri

Tallinn, 24. Juuli, 2016