



NOT IN IPS, PLEASE CHECK CAREFULLY YOUR PRODUCT CODE ->>

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	16,5 V (AC), 25 VA
Tasajännitelähtö 25 VA -muuntajalla	12 VDC, 500 mA
Silmukkavastus	
Silmukat	4K7-päättevastukset
2-johtoiset paloilmaisimet	Enintään 560 ohmia
Sisäänrakennettu sireeniohjain	2 ääntä (katkonainen ja sykkivä, vain sisäsireeni)
Käytettävissä oleva hälytysvirta	
(kun sireeniohjain ei ole käytössä)	2,5 A
Silmukan vasteaika	Vaihtoehtoisesti 50 tai 500 ms
Käyttölämpötila	0 .. 49 °C
Kotelon mitat	225 x 255 x 120mm
Hyväksyntäluokka	2
Takuuaika	2 vuotta
SSTL	7178002

Tilaustiedot

CS275SPSC	6 - 16 silmukkainen keskusyksikkö
CS375SC	8 - 24 silmukkainen keskusyksikkö
CS575SC	8 - 48 silmukkainen keskusyksikkö

- Laajennettavissa 16 silmukkaiseksi langattomasti
- 2 erillistä aluetta
- 16 käyttönäppäimistöä
- 512 tapahtuman loki
- Etäohjelmointi ja luvattoman ohjelmoinnin esto
- Sisäänrakennettu RS232-portti PC:llä ohjelmointia varten
- 40 käyttökoodia
- Automaattinen päällekytkentä
- Sisäänrakennettu sireenilähtö
- Puhelinlinjan jännitteen ja virran valvonta
- Integroitu robottipuhelin, joka tukee kaikkia käytetyimpiä formaatteja
- Kaksi- tai nelijohtimiset paloilmaisimet
- Sireenin valvonta ja kaiutinlähtö
- Lisättävissä 3 lisämoduulia