



## Tuote-esite

# CS375SC

### Uusi tuoteperhe GE:itä

---

GE:n uudesta tuoteperheestä löytyvät keskuksat kaikkiin asennuskohteisiin. Sarja kattaa keskuksat pienestä 4 silmukkaisesta (CS175) jopa 48 silmukkaiseen CS575 -keskukseen saakka. Kaikki keskusyksiköt ohjelmoidaan samalla tavalla, samalla näppäimistöllä, oli kyseessä sitten 4 tai 48 silmukan järjestelmä.

Koska järjestelmät on suunniteltu tämän päivän tarpeisiin, on keskuksiin mahdollisuus liittää koko kodin ohjausjärjestelmä tai kaksisuuntainen puheyhteys. Näin keskuksat ovat murtosuojauksen ohella myös vanhusten ja lasten turvana.

CS375SC on jaettavissa neljään erilliseen alueeseen, ja siihen voidaan liittää 16 lisämoduulia. Lisämoduulien avulla keskus voi käyttää tiedonsiirtoon GSM-verkkoa tai ADSL / Ethernet -yhteyttä. Näin tieto tapahtumista saadaan vaikkapa tekstiviestillä kännykkään tai sähköpostiviestinä. Lisäksi puheviestimoduulin avulla keskus soittaa 15 eri hälytystietoa ja osoitetiedon selkeänä puheviestinä mihin tahansa numeroon. Kaksirivinen LCD-näppäimistö tukee 36 merkin rivejä, eli tekstit rullaavat näytöllä ja näin saadaan muodostettua kokonaisia lauseita yksittäisen sanojen sijaan. Kaikki Euroopan maat käyttävät samaa näppäimistöä joten kielivaihtoja on monia. Jokaiselle käyttäjälle voidaan valita oma käyttökieli. Keskus toimitetaan polykarbonaattikotelossa.

### Silmukoiden laajennus

---

CS375SC-keskusyksikön voi laajentaa 24 -silmukkaiseksi käyttämällä 8:n tai 16:ta silmukan langallisia laajennuskortteja tai langatonta vastaanotinta. Laajennuskortit ja langaton vastaanotin voidaan asentaa suoraan polykarbonaattikotelon sisään. CS375SC tukee sekä 433MHz:n että 868MHz:n langattomia laitteita.

### Ominaisuudet

---

- 8 vapaasti ohjelmitavaa silmukkaa
- Laajennettavissa 24 silmukkaiseksi
- Jettavissa 4 eri alueeseen
- 20 esimääriteltyä silmukkatyyppiä
- Integroitu robottipuhelin, joka tukee kaikkia käytetyimpiä formaatteja
- 512 tapahtuman loki
- Sisäänrakennettu RS232-portti
- 66/99 käyttö- ja 1 uhkakoodi
- Automaattinen päällekytkentä
- Puhelinlinjajännitteen ja virran valvonta
- Kaksi- tai nelijohtimiset paloilmalaimet
- Sireenin valvonta ja kaiutinlähtö
- Tukee 16:ta lisämoduulia (sis. näppäimistöt)

# CS375SC

## Tekniset tiedot

Käyttöjännite	16,5 V (AC), 25 VA
Tasajännitelähtö 25 VA -muuntajalla	12 VDC, 500 mA
Silmukkavastus	
Vakiosilmukka	4K7-päättevastus
2-johtoiset paloilmaisimet	Enintään 560 ohmia
Sisäänrakennettu sireeniohjain	2 ääntä (katkonainen ja sykkivä, vain sisäinen sireeni)
Käytettävissä oleva hälytysvirta	
(kun sireeniohjain ei ole käytössä)	2,5 A
Silmukan vasteaika	Vaihtoehtoisesti 50 tai 500 ms
Käyttölämpötila	0 ... 49 °C
Mitat (leveys x korkeus x syvyys)	395 x 255 x 120 mm
Hyväksyntäluokka	2
Takuuaika	2 vuotta
SSTL	7178004

## Tilaustiedot

Osanumero	Kuvaus
CS375SC	8 - 24 silmukkainen keskusyksikkö
CS275SPSC	6-16 silmukkainen keskusyksikkö
CS575SC	8 - 48 silmukkainen keskusyksikkö

