

**NOT IN IPS, PLEASE CHECK CAREFULLY YOUR PRODUCT CODE ->>****Tekniset tiedot**

Käyttöjännite	16,5 V (AC), 25 VA
Tasajännitelähtö 25 VA -muuntajalla	12 VDC, 500 mA
Silmukkavastus	
Vakiosilmukka	4K7-päättevastus
2-johtoiset paloilmamaisimet	Enintään 560 ohmia
Sisäänrakennettu sireeniohjain	2 ääntä (katkonainen ja sykkivä, vain sisäinen sireeni)
Käytettävissä oleva hälytysvirta	
(kun sireeniohjain ei ole käytössä)	2,5 A
Silmukan vasteaika	Vaihtoehtoisesti 50 tai 500 ms
Käyttölämpötila	0 ... 49 °C
Mitat (leveys x korkeus x syvyys)	395 x 255 x 120 mm
Hyväksyntäluokka	2
Takuuaika	2 vuotta
SSTL	7178006

Tilastiedot

CS575SC	8 - 48 silmukainen keskusyksikkö
CS275SPSC	6 - 16 silmukainen keskusyksikkö
CS375SC	8 - 24 silmukainen keskusyksikkö

- 8 vapaasti ohjelmitavaa silmukkaa
- Laajennettavissa 48 silmukaiseksi
- 4 erillistä eluetta
- 8 näppäimistöä per alue
- Integroitu robottipuhelin, joka tukee kaikkia käytetyimpiä formaatteja
- Puhelinvastaajan ohitus
- 512 tapahtuman loki
- Ohjelmoinnin siirtotoiminnot ja luvattoman käytön esto
- Sisäänrakennettu RS232-portti
- 66/99 käyttäjäkoodia ja 1 uhkakoodi
- Ajastettu päällekytkentä
- Kaksi- tai nelijohtoiset paloilmamaisimet
- Sireenin valvonta ja kaiutinlähtö
- Tukee 32:ta laajennusmoduulia (sis. näppäimistöt)