

**Gemeinschaft Emissionskontrollierte  
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.**

Association for the Control of Emissions from Products  
for Flooring Installation, Adhesives and Building Materials

Föreningen för kontroll av emissioner från produkter  
för golvläggning, lim och byggmaterial



**Tilldelande av licens för användning av EMICODE**

Licensnummer: 6517/03.08.15

För produkten: Finnsco Pro-Line® Lim- och fogningsmassa

Med ansökningsdatum: 14.12.2015

Med referens till klassificeringen i enlighet med riktlinjerna såsom de anges i § 10  
i GEVs varumärkesstadgar

tilldelas den ovan nämnda produkten, i enlighet med § 5, sektion 4 i GEVs  
varumärkesstadgar licens att använda GEVs varumärke



Denna produkt uppfyller riktlinjerna för användningskriterier listade på  
baksidan av denna licens. Företaget är ordinarie medlem i GEV.

**OM 119 14.12.2015**  
Giltig till och med 14.12.2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dir. Lee'.

Verkställande direktören  
Föreningen för kontroll av emissioner från produkter  
för golvläggning, lim och byggmaterial  
Völklinger Straße 4 · D-40219 Düsseldorf

## Riktlinjer för tilldelande av EMICODE-licens

Golvläggingsmaterial som nämns på framsidan av licensen måste uppfylla följande kriterier i enlighet med bl.a. GEVs Tekniska Råds stadgar och riktlinjer.

- Produkten måste uppfylla alla lagliga krav, särskilt kemikalielagstiftningen och dess föreskrifter.
- Produkten är lösningsmedelfri enligt arbetsmiljölagstiftningen. Enbart i fall med parkettlack får låga halter lösningsmedel förekomma.
- Ett säkerhetsdatablad (SDS) enligt gällande lokal lagstiftning skall finnas upprättat för produkten.
- Carcinogena, mutagena eller reprotoxiska ämnen liksom de ämnen som är misstänkta för att kunna orsaka sådana effekter är inte tillåtna vid tillverkningen av denna produkt.
- Testet av produkten skall genomföras i enlighet med den definierade GEV-metoden. VOC-bestämningen blir därvid utförd i en testkammare genom att använda Tenax termodesorptionsförfarande med GC/MS-analys.
- Klassificeringen i olika EMICODE-klasser görs enligt följande listade och beskrivna kriterier och TVOC-koncentrationsgrupper. För produktmärkning skall motsvarande EMICODE-klass användas.

GEV produktmatris	EMICODE		
	EC 1 <sup>PLUS</sup>	EC 1	EC 2
	TVOC/TSVOC <sub>28d</sub> i µg/m <sup>3</sup>		
<b>1. Flytande produkter</b>			
1.1 Primers			
1.2 Användningsfärdiga tunnflytande fix och lim (t.ex. rollade fix, spraylim)			
1.3 Fuktspärrande primers			
1.4 Flytande fogmassor, pastösa vattensäkra tätningsmedel			
<b>2. Mineralbaserade produkter</b>			
2.1 Utjämningsprodukter (spakel) baserade på cement eller gips			
2.2 Kakelbruk och -fog			
2.3 Vattenspärrande uppslamningar baserade på cement	efter 3 dagar	efter 3 dagar	efter 3 dagar
2.4 Flytspackel och flytspackelbindemedel			
<b>3. Pastösa produkter med hög andel organiska bindemedel</b>	≤ 750 TVOC;	≤ 1000 TVOC;	≤ 3000 TVOC;
3.1 Lim för golvbeläggning, trägolv och klinker	efter 28 dagar	efter 28 dagar	efter 28 dagar
3.2 Pastösa fix			
3.3 Avjämningsmassor (vattenbaserade eller reaktiva)	≤ 60 TVOC /	< 100 TVOC /	≤ 300 TVOC /
3.4 Pulverformiga lim med hög andel organiska bindemedel	≤ 40 TSVOC	≤ 50 TSVOC	≤ 100 TSVOC
<b>4. Användningsfärdiga produkter som inte kräver kemisk reaktion eller fysikalisk torkning</b>			
4.1 Underlag för golvläggning			
4.2 Ljudabsorberande underlag			
4.3 Självhäftande tejp och membran			
4.4 Installations och dämpningsplattor			
<b>5. Fogmassor, tätningsmedel, fogtejp</b>			
5.1 Fogmassor (vattenbaserade eller reaktiva)			
5.2 Fogisolering, -dämpning			
5.3 Förkomprimerad fogtejp			
5.4 Tätningsmembran, -tejp och -manschetter för små ytor			
<b>6. Ytskiktsbehandling för parkettgolv</b>			
6.1 Vattenbaserad parkettlack	≤ 100 Σ TVVOC, TVOC, TSVOC varav max. 40 SVOC	≤ 150 Σ TVVOC, TVOC, TSVOC varav max. 50 SVOC	≤ 400 Σ TVVOC, TVOC, TSVOC varav max. 100 SVOC