

Tekninen tietolehti

Asennuskanava LE 10, kanavan pohjamitta 10

Tuotenumero: 6130002



Asennuskanava LE johtojen asennukseen sisätiloissa.
Asennuskanava pohjareikätyksellä. Vaikeasti syttyvä ja itsestään sammuva ulkoisen liekin poistamisen jälkeen. Suunnanvaihdot tehdään T- ja X-kappaleilla ja kanavien päät suljetaan päätykappaleilla.
Tarkastettu DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-1 mukaan.
Asennuskanava ja kansi.



PVC Polyvinyylikloridi

Perustiedot

Tuotenumero	6130002
Tyyppi	LE 1010 KB rws
Nimitys 1	Asennuskanava
Nimitys 2	LE Set 10x10 tarra 9010
Valmistaja	OBO
Koko	2000x10x10
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polyvinyylikloridi
Pienin myyntiyksikkö	180
Määräyksikkö	m
Paino	6,7 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	0,3465 kg CO ₂ e / 1 Metri

Mitat

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	12,6 mm
Korkeus	10 mm

Tekninen tietolehti

Asennuskanava LE 10, kanavan pohjamitta 10

Tuotenumero: 6130002



Tekniset tiedot

Kiinnitystapa	itseliimautuva
Halogeeniton	ei
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Toimitus rullana	ei
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK06
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C
Läpinäkyvä	ei