

10W suunnattava alasvalo

JUPE LED



JPL-SA90V-10W



JPL-SA90H-10W



Tuotteen tiedot

Sähkönumero 3000K: [41 232 43](#) (valkoinen), [41 232 45](#) (harjattu teräs)

Sähkönumero 4000K: [41 232 44](#) (valkoinen), [41 232 46](#) (harjattu teräs)

Tuotetakuu: 3 vuotta

Perustiedot

Teho: 10W

Valon määrä: 820 lumen (3000K), 960 lumen (4000K)

Valotehokkuus: 82 lumen/W (3000K), 96 lumen/W (4000K)

Halkaisija: 90mm

Asennusaukko: 75-80mm

Korkeus: 40mm

Upotetun osan korkeus: 38mm

Rungon väri: valkoinen, harjattu teräs

Valonväri: 3000K/4000K

Kotelointiluokka: IP44

Suojausluokka: II

Himmennettävä: kyllä, nousevan (RL) ja laskevan (RC) reunan TRIAC-himmennys

Lisätiedot

Rungon materiaali: alumiini

Valonlähde: kiinteä LED

Värintoistoindeksi: CRI>80

Valaisukulma: 60°

Valovoima: –

Käyttöikä: L90B10 50 000h Ta 45°C

Valovirran alenema: 50 000h L90

Virtalähde: erillinen, kuuluu toimitukseen

Virtalähteen tyyppi: vakiovirta

Ketjutettava: kyllä

Liitintyyppi: jousiliitin

Liitäntä: 3×0,5-1,5mm

Käyttöjännite: 230VAC

Verkkotaajuus: 50Hz

Tehokerroin: 0,9

Käyttölämpötila: -20...+45°C

Suojaus: Ylikuormitus ja oikosulku

Asennustapa: Uppoasennus

Sulakemitoitukset: –

