



CorePro LED strip

CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M

Täydellinen valikoima kirkkaita, ohuita, turvallisia ja luotettavia valaisimia. Valitse projektiisi parhaiten sopiva yhdistelmä neljästä erilaisesta valovirta-, teho- ja värilämpötilavaihtoehdosta. Ohuen muotoilun ansiosta asennus on helppoa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Ei
Ohjauskäyttöliittymä	riippuu virtalähteestä (1–10 V, DALI...)
kaapeli	Kaapeli 0.3 m ilman pistotulppaa
Suojausluokka IEC	Suojausluokka III
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
CE-merkintä	CE-merkintä
Takuuaika	3 vuotta
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	-
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	24 V
CLO-tehonkulutus alussa	27 W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	0 W
Tehokerroin (min.)	1
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Heijastimen materiaali	-
Kokonaispituus	5000 mm

Kokonaisleveys	8 mm
Kokonaiskorkeus	1,3 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP20 [Sormisuojaattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK00 [Ei suojausta]
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	0 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	125,00 lm/W
Alun vast. värilämpötila	3000 K
Alun värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus	(0.4338, 0.403) 5SDCM
Ottoteho alussa	27 W
Tehonkulustoleranssi	+/-10%
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Käyttöiän mediaani – L70B50	35000 h
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Suurin himmennystaso	10% (riippuen himmentimestä, ELV)

CorePro LED strip


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951434410500
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M
EAN/UPC – tuote	8719514344105
Tilaukoodi	34410500
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929002695202
SAP-nettopaino (kappale)	0,100 kg



Mittapiirros



tape 24V8W-W 800lm 120D 3000K

