

# 8W himmennettävä uppopaneeli

**JUPE LED**



JPL-UP120V-8WDIP-D



JPL-UP120H-8WDIP-D



JPL-UP120M-8WDIP-D



## Tuotteen tiedot

**Tuotekoodi:** JPL-UP120V-8WDIP-D

**Sähkönumero:** [41 232 04](#) (valkoinen), [42 367 04](#) (harmaa), [42 367 05](#) (musta)

**Tuotetakuu:** 3 vuotta

## Perustiedot

**Teho:** 8W

**Valon määrä:** 457 lumen (3000K), 517 lumen (3500K), 521 lumen (4000K)

**Valotehokkuus:** 57 lumen/W (3000K), 64 lumen/W (3500K), 66 lumen/W (4000K)

**Halkaisija:** 120mm

**Asennusaukko:** 108mm

**Korkeus:** 27mm

**Upotetun osan korkeus:** 25mm

**Rungon väri:** valkoinen, harmaa, musta

**Valonväri:** 3000K/3500K/4000K

**Kotelointiluokka:** IP44

**Suojausluokka:** II

**Himmennettävä:** kyllä, nousevan (RL) ja laskevan (RC) reunan TRIAC-himmennys

## Lisätiedot

**Rungon materiaali:** alumiini

**Valonlähde:** kiinteä LED

**Värintoistoindeksi:** CRI>80

**Valaisukulma:** 110°

**Valovoima:** –

**Käyttöikä:** L90B10 50 000h Ta 45°C

**Valovirran alenema:** 50 000h L90

**Virtalähde:** erillinen, kuuluu toimitukseen

**Virtalähteen tyyppi:** vakiovirta

**Ketjutettava:** kyllä

**Liitintyyppi:** jousiliitin

**Liitäntä:** 3×0,5-1,5mm

**Käyttöjännite:** 230VAC

**Verkkotaajuus:** 50Hz

**Tehokerroin:** 0,9

**Käyttölämpötila:** -20...+45°C

**Suojaus:** Ylikuormitus ja oikosulku

**Asennustapa:** Uppoasennus

**Sulakemitoitukset:** –

