

13W kiinteä alasvalo



JPL-KA110V-13WDIP



JPL-KA110H-13WDIP



JPL-KA110HT-13WDIP



JPL-KA110M-13WDIP

Tuotteen tiedot

Sähkönumero: [41 232 07](#) (valkoinen), [41 232 67](#) (harmaa), [42 367 10](#) (harj. teräs), [41 232 66](#) (musta)

Tuotetakuu: 3 vuotta

Perustiedot

Teho: 13W

Valon määrä: 920 lumen (3000K), 1030 lumen (4000K)

Valotehokkuus: 71 lumen/W (3000K), 80 lumen/W (4000K)

Halkaisija: 110mm

Asennusaukko: 90mm

Korkeus: 38mm

Upotetun osan korkeus: 36mm

Rungon väri: valkoinen, harmaa, harjattu teräs, musta

Valonväri: 3000K/4000K/5700K, valittavissa dippikytkimellä suoraan tuotteesta

Kotelointiluokka: IP44

Suojausluokka: II

Himmennettävä: kyllä, nousevan (RL) ja laskevan (RC) reunan TRIAC-himmennys

Lisätiedot

Rungon materiaali: alumiini

Valonlähde: kiinteä LED

Värintoistoindeksi: CRI>80

Valaisukulma: 90°

Valovoima: –

Käyttöikä: L90B10 50 000h Ta 45°C

Valovirran alenema: 50 000h L90

Virtalähde: erillinen, kuuluu toimitukseen

Virtalähteen tyyppi: vakiovirta

Ketjutettava: kyllä

Liitintyyppi: jousiliitin

Liitäntä: 3x0,5-1,5mm

Käyttöjännite: 230VAC

Verkkotaajuus: 50Hz

Tehokerroin: 0,9

Käyttölämpötila: -20...+45°C

Suojaus: Ylikuormitus ja oikosulku

Asennustapa: Uppoasennus

Sulakemitoitukset: –

