

Prima LED Pro

M-Light

IP66 teollisuusvalaisin LED-moduuleilla



Rakenne:

Runko iskunkestävää polykarbonaattia (PC)
Salvat ruostumatonta terästä

Kupu:

Iskunkestävää prismoitettua,
UV- stabiilointia akryyliä (PMMA) tai polykarbonaattia (PC)
- PMMA-kuvun iskunkestolujuus 5J/IK08
- PC-kuvun iskunkestolujuus 5J/IK10
- vakiona semi-opaali PC-kupu
- poistaa kiusahäikäisyn, laskee valotehoa vain noin 10%

Asennus:

Pinta-asennus kattoon tai seinälle
- tilauksesta seinäkannakeet 45°/ 90°
Ripustus vaijerilla tai ripustuskiskoon
Kytkenä: 5 x 2,5 mm² painonastaliitin, läpimenevä asennus
- tilauksesta läpipohto

Ominaisuudet:

Valonlähde Osram LED stripe moduuli
- vakio värilämpötila 4000K, tilauksesta värilämpötilat 3000K ja 6500K
- ledien polttoikä 80000h (L80B10)
- tilauksesta voidaan valmistaa myös nimellistä pienemmällä valoteholla


Osram liitäntälaitteet

- tilauksesta Dali-liitäntälaitteella, jossa switch-dim ominaisuudet

Valaisinten enimmäismääriä per johdonsuojakatkaisija:

- Prima LED Pro 070, -080, -090 & -125: B10A = 8kpl, B16A = 13kpl
- Prima LED Pro 065 ja pienemmät: B10A = 17kpl, B16A = 28kpl

Osram takuu led-moduuleille viisi vuotta



Tekniset tiedot:

Tyyppi	Teho	Kanta	Valovirta	Värilämpötila	Valonlähde	Mitat
Prima LED Pro 020	15 W	2xLED-S	2600lm	4000K	Osram stripe	662/ 145/100/350
Prima LED Pro 032	25 W	2xLED-S	4400lm	4000K	Osram stripe	662/ 145/100/350
Prima LED Pro 035	26 W	2xLED-S	4600lm	4000K	Osram stripe	1272/145/100/700
Prima LED Pro 070	50 W	2xLED-S	8800lm	4000K	Osram stripe	1272/145/100/700
Prima LED Pro 024	19 W	1xLED-S	3300lm	4000K	Osram stripe	1572/ 95/100/940
Prima LED Pro 030	24 W	2xLED-S	4200lm	4000K	Osram stripe	1572/145/100/940
Prima LED Pro 040	31 W	1xLED-S	5500lm	4000K	Osram stripe	1572/ 95/100/940
Prima LED Pro 045	35 W	1xLED-S	6100lm	4000K	Osram stripe	1572/ 95/100/940
Prima LED Pro 050	37 W	2xLED-S	6500lm	4000K	Osram stripe	1572/145/100/940
Prima LED Pro 065	46 W	1xLED-S	8000lm	4000K	Osram stripe	1572/ 95/100/940
Prima LED Pro 080	63 W	2xLED-S	11000lm	4000K	Osram stripe	1572/145/100/940
Prima LED Pro 090	77 W	2xLED-S	13400lm	4000K	Osram stripe	1572/145/100/940
Prima LED Pro 125	92 W	2xLED-S	16000lm	4000K	Osram stripe	1572/145/100/940