

Asennustesteri Metrel MI-3152 Eurotest XC

UUTUUS!



Tee mittaukset helposti ja sujuvasti uudella **Metrel MI-3152 Eurotest XC**:llä. Suuri värillinen kosketusnäyttö helpottaa valitsemaan oikean mittauksen sekä myös nimeämään mitattuja kohteita. Mittalaite toimii laajalla taajuusalueella 14 Hz - 500 Hz.



Asennustesterissä on automaattinen testaustoiminto **AUTO SEQUENCE®**:

TT-, TN- ja IT-järjestelmiin. Mittalaitteen apunäyttö kertoo kytkentäohjeet jokaisen mittauksen suorittamiseen. Mittalaitteeseen sisäänrakennetun sulaketietokannan avulla oikosulkuvirtojen minimiarvot ovat aina käytettävissä ja mittauksia voidaan verrata niihin (hyväksytty/hylätty). Sisäänrakennettu 8 Gb muisti.

Mittaukset

- Eristysvastusmittaus 50 V - 1000 V
- Jatkuvuusmittaus 200 mA virralla, molemmilla polariteeteilla
- Jatkuva jatkuvuusmittaus 7 mA
- Linjaimpedanssi ja oikosulkuvirta
- Silmukkaimpedanssi ja oikosulkuvirta, ilman vikavirtasuojan laukaisemista
- TRMS jännite- ja taajuusmittaus
- Vaihejärjestys
- Tehon mittaus ja harmoniset
- Vikavirtasuojien testaus, tyypit AC, A, F, B, B+
- Maavastusmittaus
- Virtamittaus
- Vuotovirtamittaus IT-järjestelmään
- IMD-mittaus
- Valaistusvoimakkuus



Maahantuonti:



Torppankatu 28, PL 230, 05801 HYVINKÄÄ, puh. (019) 87 111, info@perel.fi, www.perel.fi

Lisätietoja: Joni Järvenpää, puh. (019) 8711 414, joni.jarvenpaa@perel.fi

Lisävarusteet

Kuva	Tilausnro	Kuvaus
	A 1143	Euro Z, 290 A
	A 1018	Virtapihti (vuotovirrat)
	A 1019	Virtapihti
	A 1110	3-vaiheadapteri
	A 1111	3-vaiheadapteri kytkimellä
	A 1314	Schuko-mittapää
	A 1401	Mittapää (3-johdin)
	A 1172	Lux-mittari, tyyppi B
	A 1173	Lux-mittari, tyyppi C
	A 1105	Viivakoodinlukija
	A 1160	Nopea laturi AA NiMH-paristoille
	S 2027	Maavastustesti-setti (3-johdin) 50 m
	P 1001	Metrel ES Manager Advanced -lisenssi