







## Vario D/I

Ripustusasennettava, ylä- ja alavalollinen Vario D/I on Suomessa kehitetty ja valmistettu alumiiniprofiilivalaisin. Erilaisilla runkopituuksilla ja kulmaliitospaloilla voit räätälöidä täysin projektiisi sopivan kokonaisuuden. Käyttökohteita ovat toimistot, aulat ja oppilaitokset sekä sisätilojen käytävät. Valaisimella voit muodostaa jopa 4500 mm saumatonta valoviivaa. Kotimaista tuotantoa olevat Vario D/I -valaisimet on suunniteltu ja valmistettu Airam Lahden tehtaalla.

- Runko alumiinia, kupu akryylia; mikroprisma tai opaali.
- Valkoinen, RAL 9010.
- Suojausluokka I.
- Ripustusasennus. Kytettävä erillisessä rasiassa. Valaisin toimitetaan valmiilla kahden metrin liitosjohdolla (5 x 0,75 mm<sup>2</sup>). Ripustusvaijerin pituus 1500 mm.
- Opaali:
  - 1140 mm: 33 W / 4200 lm.
  - 1420 mm: 47 W / 6000 lm.
  - 4500 mm: 130 W / 16 800 lm.
- Mikroprisma:
  - 1140 mm: 33 W / 4000 lm.
  - 1420 mm: 47 W / 5700 lm.
  - 4500 mm: 130 W / 15 100 lm.
- Vakiona hajavallo 70/30. Ylävalon osuus 30 %. Ala- ja ylävaloa ohjataan erikseen.
- Väriämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- IK02.
- On/off ja Dali-2, jossa suorapainikeohjaus 230 V.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- WH = valkoinen, DA2 = Dali-2, ACO = akryyliopaali, ACMP = akryylimikroprisma, D/I = ala- ja ylävalo.
- Projektikohtaisesti saatavana Casambi- ja ActiveAhead-ohjauksella. Saatavana täysin tarpeiden mukaan räätälöidyt valovirtapaketit. Tilauksesta läpilyhennös, eri läpivientipisteet, määrämittaiset liitosjohdot pikaliittimin ja erilaiset pikaliitinjohtosarjat. Saatavana myös väriämpötila 3000 K. Erikseen tilattuna runkovärit RAL-Classic -sarjasta. Tilattavissa myös erilaiset valoviiva- ja jonoasennusratkaisut. Runkopituudet alkaen 600 mm aina 4500 mm asti.



### Vario D/I ACO

SNRO	KOODI		W	LM
4146903	A1VATB	1140 33W/840 ACO WH D/I	33	4200
4146904	A1VATD	1420 47W/840 ACO WH D/I	47	6000
4146905	A1VATF	4500 130W/840 ACO WH D/I	130	16800

### Vario D/I ACMP

SNRO	KOODI		W	LM
4146906	A1VATH	1140 33W/840 ACMP WH D/I	33	4000
4146907	A1VATJ	1420 47W/840 ACMP WH D/I	47	5700
4146908	A1VATL	4500 130W/840 ACMP WH D/I	130	15100

### Vario D/I ACO Dali

SNRO	KOODI		W	LM
4146909	A1VATB-DALI	1140 33W/840 ACO DA2 WH D/I	33	4200
4146910	A1VATD-DALI	1420 47W/840 ACO DA2 WH D/I	47	6000
4146911	A1VATF-DALI	4500 130W/840 ACO DA2 WH D/I	130	16800

### Vario D/I ACMP Dali

SNRO	KOODI		W	LM
4146912	A1VATH-DALI	1140 33W/840 ACMP DA2 WH D/I	33	4000
4146913	A1VATJ-DALI	1420 47W/840 ACMP DA2 WH D/I	47	5700
4146914	A1VATL-DALI	4500 130W/840 ACMP DA2 WH D/I	130	15100