

BI071 Washbasin mixer

BI071 Chrome

Tuotenumero

BI071 Chrome - 9426482
BI071 Brass - 9426484
BI071 Black Chrome - 9426486
BI071 Matte Black - 9426483
BI071 Ascot Grey - 9426490
BI071 Copper - 9426485
BI071 Brushed Nickel - 9426489
BI071 Brushed Black Chrome - 9426488
BI071 Bronze - 9426047
BI071 Honey Gold - 9426487

Pesuallashana.



Hanojen Puhdistus

Pinta pyyhitään pehmeällä liinalla ja haalealla vedellä ja mahdollisesti saippualliuoksella. Vältä emäksisiä, happamia kalkinpoistoaineita tai hankaavia puhdistusaineita. Messinki on materiaali, joka saa kauniin patinan ajan myötä, mutta voidaan kiillottaa messinginkiillotusaineella. Myös kupari saa patina, mutta sitä ei tulisi kiillottaa. Muut kiiltävät pinnat säilyttävät kiiltonsa ja Honey Gold saa syvyytensä 2-3 %:sta aidosta kullasta.

Keittiöaltaat ja pesualtaat

Puhdistus

Huolehdi altaastasi hyvin.

Puhdista allas aina käytön jälkeen, tällöin ruostumattomasta teräksestä valmistettu pinta säilyttää kiiltonsa ja pidentää käyttöikää.

Puhdista miedolla pesuaineella ja vedellä.

Muista kuivata käytön jälkeen ja vältä nesteiden kuivumista altaasi pinnalle.

Vältä voimakkaita mineraalihappojen ja tiettyjen orgaanisten happojen liuoksia, jotka voivat aiheuttaa korroosiota ruostumattoman teräksen pinnalle. Vältä myös klooriliuoksia ja hopeankiillotusaineita.

Huuhtelee happoja sisältävät elintarvikkeet (mehut,etikka,sinappi,suola jne.) pian pois altaasi pinnalta. Jos tahroja esiintyy, hiero ne pehmeällä liinalla ja esim. hammastahnalla (Colgate).

Naarmut

Altaasi naarmuuntuu, se on väistämätöntä. Naarmuuntumisen ehkäisemiseksi älä koskaan käytä kovia tai teräviä esineitä altaan pinnalla. Vältä myös kuumien paistinpannujen ja kattiloiden asettamista suoraan altaaseesi. Hiomajauhe ja teräsvilla naarmuttavat pintaa, mutta voivat myös aiheuttaa ei toivottuja värjäntymiä. Tulleet naarmut tasaantuvat kyllä ajan myötä ja tulevat luonnolliseksi osaksi kehittyvää pintaa. Ruostumattoman teräksen kiilto säilyy naarmuista huolimatta.

Fysikaalinen höyrysaostuma (PVD) -pinnoite

Sävytetyt altaamme ovat myös ruostumatonta terästä, joka on päällystetty ohuella nitridikalvolla. Menetelmää kutsutaan fysikaaliseksi höyrykerrostukseksi (PVD), ja se takaa ainutlaatuisen värin lisäksi kestävänn pinnan.

Kalkinpoisto

Poresuuttamista,kattolautasista ja suihkukahvoista on poistettava kalkki säännöllisesti laittamalla ne etikkahauteeseen pariaksi tunniksi. Mikäli kalkkitahroja ilmenee, käytä puhdistukseen esim. eukalyptusöljyä ja pehmeää kangasta.

Voitelu

Voitele vain silikonirasvalla.

Huolto

Vieraile [YouTube-kanavallamme](#) →, jossa on opetusvideoita keraamisen sisäosan vaihtamisesta,poreen vaihtamisesta ja paljon muuta.


Tekniset tiedot

Uloslähtevien liitäntöjen määrä - 1
Liitännän (sisään) koko - 10 mm
Virtaama - Z
Sisäänrakennettu - Ei
Ääniluokka (EN-ISO3822/DIN-52 218) - Grupp II, <=30 dB(A)
Nostoventtiili - Ei
Ulosvedettävän letkun pituus - 117 mm
Maksimivirtaama (300kPa) - 0,225
Pesukoneventili - Ei
Kääntyvä juoksuputki - Ei

Mitat / Paino


Pakkaus - Syvyys - 430 mm
Pakkaus - Leveys - 210 mm
Pakkaus - Korkeus - 80 mm
Pakkaus - Nettopaino - 1,30 kg
Pakkaus - Tilavuus - 0,01 m³
Korkus ulostulon alla - 116 mm
Tuote - Leveys - 55 mm
Tuote - Syvyys - 151 mm
Tuote - Korkeus - 193 mm
Maksimi rak.korkeus - 193 mm

Tapwell



Tapwell

Räjätyskuva



1. Käyttökahva asennusruuveineen **ZLEV046**
2. Peitelaippa **ZCAP017**
3. Lukitusmutteri **ZGHI010**
4. Keraaminen käyttöventtiili **ZA91104**
5. Poresuutin **ZAER020**
6. Aluslevy **ZBAS015**
7. Asennus-sarja **ZFIS099**

Tapwell

Virtaama-taulukko

BI 071

