



Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

WT050C 2xTLED L1200

220240 V - 50 tai 60 Hz - Suojaluokka II - Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta - 5 J ilkeilynsuojaus - Valkoinen

Ledinaire-mallisto sisältää useita suosittuja LED-valaisimia. Korkeaa Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettava, energiatehokas ja edullinen – juuri sitä mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valaisimen valokeilan hajautus	-
Suojaluokka IEC	Suojaluokka II
CE-merkintä	CE-merkintä
Materiaali	Polykarbonaatti
Kulma	-
Lisävarusteen väri	Valkoinen

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
-------------	-------------

Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
---------------	--------------

Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	1275 mm
Kokonaisleveys	95 mm
Kokonaiskorkeus	84 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	84 x 95 x 1275 mm (3.3 x 3.7 x 50.2 in)


Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
-----------	-------------------------------------------

Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä


Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkvaltasuojaus]
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alun värintoistoindeksi	-
Ottoteho alussa	- W
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871016336603699
Tilaustuotteen nimi	WT050C 2xTLED L1200
EAN/UPC – tuote	8710163366036

Tilauskoodi	36603699
Paikallinen koodi	4355417
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	9
SAP-materiaali	911401807481
SAP-nettopaino (kappale)	0,950 kg



Mittapiirros

WT050C L1200 2 Tube



WT050C 2xTLED L1200

