



Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

WT050C 2xTLED L1500

220 - 240 V - 50 tai 60 Hz - Suojaluokka II - - - Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta - 5 J ilkevaltasuojaus - Valkoinen

Ledinaire-mallisto sisältää useita suosittuja LED-valaisimia. Korkeaa Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettava, energiatehokas ja edullinen – juuri sitä mitä tarvitset.


Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | | Syöttötaajuus | 50 tai 60 Hz |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
| Suojaluokka IEC | Suojaluokka II | Mekaaniset tiedot ja runko | |
| CE-merkintä | CE-merkintä | Kokonaispituus | 1580 mm |
| Materiaali | Polykarbonaatti | Kokonaisleveys | 95 mm |
| Kulma | - | Kokonaiskorkeus | 84 mm |
| Lisävarusteen väri | Valkoinen | Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 84 x 95 x 1580 mm (3.3 x 3.7 x 62.2 in) |
| Käyttö ja sähkö tiedot | | Hyväksyntä ja käyttökohteet | |
| Ottojännite | 220 - 240 V | IP-luokka | IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta] |

Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä


| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Mek. iskun suojauskoodi | IK08 [5 J ilkeivaltasuojaus] |
| Tuotetiedot | |
| Koko tuotekoodi | 871016336605099 |
| Tilaustuotteen nimi | WT050C 2xTLED L1500 |
| EAN/UPC – tuote | 8710163366050 |
| Tilaukoodi | 36605099 |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus | 1 |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 9 |
| SAP-materiaali | 911401807681 |
| SAP-nettopaino (kappale) | 1,190 kg |



Mittapiirros

WT050C L1500 2 Tube



Ledinaire Waterproof Tube Housing

