

## Steinel 2000 ECO sarja – edulliset liiketunnistimet ammattikäyttöön

Kaikki mallit IP54, suojausluokka II ja takuu 5 vuotta. Asennus myös pintajohdolla.



### IS2360-3 ECO AP PIR-liiketunnistin

- tunnistusalueen halkaisija max 24m (poikittainen liikesuunta)
- toimintakulma 360°
- kytkentäkuorma 2000W (resistiivinen)
- kattokiinnitys
- valkoinen snro 2604249



### IS2160 ECO AP PIR-liiketunnistin

- tunnistusetäisyys max 12m (poikittainen liikesuunta)
- toimintakulma 160°
- kytkentäkuorma 600W (resistiivinen)
- seinäkiinnitys
- valkoinen snro 3515145
- musta snro 3515144



### IS2300 ECO AP PIR-liiketunnistin

- tunnistusetäisyys max 12m (poikittainen liikesuunta)
- toimintakulma 300°
- (valvoo kulma-asennuksessa talon kahta sivua)
- kytkentäkuorma 2000W (resistiivinen)
- seinäkiinnitys, sisältää kulmapidikkeen
- valkoinen snro 2604434
- musta snro 2604435



### IS2140 ECO AP PIR-liiketunnistin

- tunnistusetäisyys max 14m (poikittainen liikesuunta)
- toimintakulma 140°
- kytkentäkuorma 2000W (resistiivinen)
- seinäkiinnitys
- valkoinen snro 2604430
- musta snro 2604431