



# MASTER LED strip

## MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M

Täydellinen tuotevalikoima huipputasoiseen, tasalaatuiseen ja turvalliseen valaistukseen. Valitse projektiisi parhaiten sopiva yhdistelmä viidestä erilaisesta valovirta- ja tehovaihtoehdosta ja neljästä erilaisesta värilämpötilavaihtoehdosta. Luotettava valaistus, jota ei tarvitse huoltaa, on mukava käyttää.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Ei
Ohjaukseen käytettävä kaapeli	riippuu virtalähteestä (1–10 V, DALI...)
Suojausluokka IEC	Suojausluokka III
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
CE-merkintä	CE-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Jatkuva valontuotto	Kyllä
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	-
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	24 V
CLO-tehonkulutus alussa	19 W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	0 W
Tehokerroin (min.)	1
Ohjauksjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Heijastimen materiaali	-

Kokonaispituus	5000 mm
Kokonaisleveys	8 mm
Kokonaiskorkeus	1,3 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP20 [ Sormisuojaattu ]
Mek. iskun suojauskoodi	IK00 [ Ei suojausta ]
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	0 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	100,00 lm/W
Alun vast. värilämpötila	6500 K
Alun värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus	(0.3090, 0.3230) 3SDCM
Ottoteho alussa	19 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Käyttöiän mediaani – L70B50	60000 h
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C


## MASTER LED strip

Suurin himmennystaso	10% (riippuen himmentimestä, ELV)
<b>Tuotetiedot</b>	
Koko tuotekoodi	871951434438900
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M
EAN/UPC – tuote	8719514344389
Tilauuskoodi	34438900
Paikallinen koodi	4151344

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929002696602
SAP-nettopaino (kappale)	0,100 kg



### Mittapiirros



tape 24V5W-W 500lm 120D 6500K

