

Tilausnimike	Tilausnumero	EAN-koodi
MD-C360i/6 mini opaali-matta	EP10425851	4015120425851



Lyhyt kuvaus:

- Mini-liikeilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattouputus- ja seinäasennukseen valaistuksen kytkemiseksi tarpeen mukaan, näin energiakustannukset alenevat tuntuvasti
- Halkaisijaltaan **jopa 6 m:n kantomatalla** käytettäväksi pieniin tiloihin, läpikulkualueille, käymälöihin, pieniin toimistoihin, eteiskäytäviin
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden
- Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä
- Tunnistusalueen laajennus kork. 5 ilmaisimen rinnankytkennällä
- Pieni kompakti rakennekoko halkaisijaltaan vain 20 mm:n mittaiselle asennusreiälle
- IP 65 -malli erityisesti myös kosteisiin tiloihin asennettavaksi
- Kiinteä, 20 cm pitkä liitäntäjohto
- Uusi universaali ESYLUX-liitäntäteknikka nopeaan asennukseen kattoihin, merkikytinkehyksiin, valaisimiin, upporasioihin, kaappeihin jne.
- Upotettuna kattoasennuksena ripustettuihin sisäkattoihin mukana tulevilla jousipitimillä tai kiinnitysrenkaalla
- Merkikytinkehyteensopiva seinäuppoasennuksena mukana tulevalla kiinnitysrenkaalla
- Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla

Tekniset tiedot:

Verkojännite	230 V ~, 50 Hz
Tehontarve n.	0,2 W
Tunnistusalue	360°
Kantomatta	halkaisija n. 6 m, asennuskorkeuden ollessa 3 m
Asetusmahdollisuudet	elektronisesti Mobil-PDi/MDi- ja Mobil- RCi-M -infrapunakaukosäätimellä (tilattava erikseen)
Kanava 1	Valaistus
Liitäntä	Sulkukosketin/kellumaton
Kytkenäyttö	230 V ~, 50 Hz, 690 W/3 A (cos fii = 1), 345 VA/1,5 A (cos fii = 0,5), *kapasitiivinen kuormitus/elektroniset kytkentälaitteet maks. kytkentävirta 30 A/20 ms
Painiketulo 1	ei
Jälkikäyntiaika	Pulssi/n. 1 min - 15 min
Valomittaus	Sekavalo
Valoarvo	n. 5 - 2000 lux
Sallittu ympäristölämpötila	-10 °C...+50 °C
Kotelointiluokka	IP 65
Suojaluokka	II
Tulojohto	20 cm, 3 x 0,75 yksittäisjohdin
Toimituslaajuus	sis. linssimaskin, asennusjousipitimet, asennuskiinnitysrenkaan
Tarkastusmerkki	TÜV Süd
Asennustapa	Upotettu kattoasennus, seinäasennus (lisätarvike kytkinvalmistajat)
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polyeteeni
Mitat n.	korkeus 47 mm, Ø 25 mm, asennusreiän mitta: Ø 20 mm asennussyvyys: n. 36 mm
Farbvarianten	opaali-matta

Lisävaruste

- EM10016011 - Mobil-RCi-M hopea
- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi hopea/metallinsinen
- EM10980701 - RC-suodatin alumiinivärinen
- EP10426346 - SRM-230V relemoduuli valkoinen
- EP10426353 - ILR-230V virranrajoitusmoduuli valkoinen
- EP10426384 - Spottiaadapteri 51/20

Huomautus: Kaukosäädin tilattava erikseen.

***Huomautus:** Elektronisilla kytkentälaitteilla on varauduttava jopa 40-kertaiseen kytkentävirtaan. Kestokuormitukselle on käytettävä ulkoisia releitä tai ESYLUX-relemoduulia tai -virranrajoitusmoduulia.


Tilausnimike
MD-C360i/6 mini opaali-matta

Tilausnumero
EP10425851

EAN-koodi
4015120425851




Mitat [mm]




Schaltplan


Bewegungsmelder MD-C360i/6 mini



Standardbetrieb



Parallelschaltung von max. 5
Geräten.



Standardbetrieb mit der zusätzlichen
Möglichkeit des Einschaltens von Hand.

www.esylux.com