


Tilausnimike
PD-C360/8 Slave valkoinen

Tilausnumero
EP10055379

EAN-koodi
4015120055379



Lyhyt kuvaus:

- "Slave"-läsnäoloilmaisin "Master"-läsnäoloilmaisimen tunnistusalueen laajentamiseen, 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen
- Halkaisijaltaan **jopa 8 m:n kantomatalla** edullinen järjestelmälaajennus jopa 9 lisälaitteella
- LEDin sammutus mahdollista DIP-kytkimellä
- Häiriölähteiden vaimentaminen herkkyyttä DIP-kytkimellä alentamalla
- Vakiomalli upotettuna laitteena
- Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla
- Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena värisä "hopea")
- Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla
- "Slave"-ilmaisimen liitäntä on mahdollista seuraaviin läsnäoloilmaisimiin: PD-C360i/8, PD-C360i/8plus, PD-C360i/24plus, PD-C360i/8 DIMplus, PD-C360i/24 DIMplus, PD-C360i/24 DUOplus, PD-C360i/24 Dry, PD-C360i/8 Dali, PD-C360i/24 Dali

Tekniset tiedot:

Verkojännite	230 V ~, 50 - 60 Hz
Tehontarve n.	0,33 W
Tunnistusalue	360°
Kantomatka	halkaisija n. 8 m, asennuskorkeuden allessa 3 m
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Kotelointiluokka	IP 20 upotusversiona, IP 20/IP 54 pintapistorasiolla (tilattava erikseen), IP 20 kattoupotusversiona (tasaasennussarja tilattava erikseen)
Suojausluokka	II
Toimituslaajuus	linssimaski
Tarkastusmerkki	TÜV Süd
Asennustapa	Kattoasennus
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 37,7 mm, Ø 108 mm
Farbvarianten	valkoinen, lähes kuin RAL 9010

Lisävaruste

- EP10425370 - Pintapistorasia-C IP 20 valkoinen
- EP10425387 - Pintapistorasia-C IP 20 hopea
- EP10425905 - Pintapistorasia-C IP 54 valkoinen
- EP10425912 - Pintapistorasia-C IP 54 hopea
- EP10425929 - Kattoasennussarja-C valkoinen
- EP10425936 - Suojusarja-C360/8 hopea

Tilausnimike
PD-C360/8 Slave valkoinen

Tilausnumero
EP10055379

EAN-koodi
4015120055379



Mitat [mm]

