


Tilausnimike	Tilausnumero	EAN-koodi
MD-C360i/12 mini opaali-matta	EP10426018	4015120426018



### Lyhyt kuvaus:

- Mini-liikeilmäisen ja 360°:n tunnistusalue upotettuun kattoasennukseen valaistuksen kytkemiseksi tarpeen mukaan, näin energiakustannukset alenevat huomattavasti
- Halkaisijaltaan jopa 12 m:n kantomatalla 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m) käytettäväksi suurempiin tiloihin ja läpikulkualueille
- Varustettu 16 A:n korkeatehoreleillä (Wolframi-alkukontakti) ja soveltuu erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölamppuille
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden,
- Automaattinen valonohjaus käytölle ilman päivänvalo-osuutta tai päivänvalo-osuuden ollessa erittäin vähäistä
- Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä
- Tunnistusalueen laajennus kork. 8 ilmaisimen rinnankytkennällä
- Pieni kompakti rakennekoko halkaisijaltaan vain 25 mm:n mittaiselle asennusreiälle
- Kiinteä, 60 cm pitkä liitäntäjohto
- Uusi universaali ESYLUX-liitäntäteknikka nopeaan asennukseen ripustettuihin sisäkattoihin, valaisimiin, upporasioihin, kaappeihin jne.
- Upotettuna kattoasennuksena ripustettuihin, suljettuihin sisäkattoihin mukana tulevilla jousipitimillä tai kiinnitysrenkaalla
- Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla

### Tekniset tiedot:

Verkköjännite	230 V ~, 50 - 60 Hz
Tehontarve n.	0,2 W
Tunnistusalue	360°
Kantomatka	halkaisija n. 12 m, asennuskorkeuden ollessa 3 m
Asetusmahdollisuudet	elektronisesti Mobil-PDi/MDi- ja Mobil-RCi-M -infrapunakaukosäätimellä (tilattava erikseen)
<b>Kanava 1</b>	<b>Valaistus</b>
Liitäntä	Sulkukosketin/kellumaton
Kytkentäteho	230 V ~, 50 Hz/(16 A rele), 2300 W/10 A (cos fii = 1), 1150 VA/5 A (cos fii = 0,5), kapasitiivinen kuormitus/elektroniset kytkentälaitteet maks. kytkentävirta 450 A/200 µs
Kytettävissä olevien elektronisten kytkentälaitteiden määrä	30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)
Painiketulo	kyllä
Jälkikäyntiaika	Pulssi/n. 1 min - 15 min
Valomittaus	Sekavalo
Valoarvo	n. 5 - 2000 lux
Sallittu ympäristölämpötila	-10 °C...+50 °C
Kotelointiluokka	IP 55
Suojausluokka	II
Tulojohto	60 cm, 4 x 1,00 mm <sup>2</sup>
Toimituslaajuus	sis. linssimaskin, asennusjousipitimet, asennuskiinnitysrenkaan
Tarkastusmerkki	TÜV Süd
Asennustapa	Upotettu kattoasennus
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polyeteeni, UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 70 mm, Ø 58 mm, asennusreiän mitta: Ø 25 mm
Asennussyvyys	n. 45 mm
Farbvarianten	opaali-matta

### Lisävaruste

- EM10016011 - Mobil-RCi-M hopea
- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi hopea/metallinsinen
- EM10980701 - RC-suodatin alumiinivärinen
- EP10426391 - Spottiadapteri 51/25 opaali-matta

**Huomautus:** Kaukosäädin tilattava erikseen.


Tilausnimike  
MD-C360i/12 mini opaali-matta

Tilausnumero  
EP10426018

EAN-koodi  
4015120426018




Mitat [mm]




### Schaltplan


#### Bewegungsmelder MD-C360i/8 mini, MD-C360i/12 mini




Standardbetrieb



Parallelschaltung von max. 8  
Geräten.



Parallelschaltung mit  
Treppenlichtautomat.



Standardbetrieb mit zusätzlicher  
Ansteuerung durch Schließ-taster. Bei  
Bedarf kann das Licht durch den Taster  
manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.

www.esylux.com