



Tuotteen tiedot

Tuotekoodi: JPL-UP120H-8WDIP-D

Sähkönumero: [4236704](#)

Perustiedot

Teho: 8W

Valon määrä: 457 lumen (3000K), 517 lumen (3500K), 521 lumen (4000K)

Valotehokkuus: 57 lumen/W (3000K), 64 lumen/W (3500K), 66 lumen/W (4000K)

Halkaisija: 120mm

Asennusaukko: 108mm

Korkeus: 24mm

Upotetun osan korkeus: 22mm

Rungon väri: harmaa

Valonväri: 3000K/3500K/4000K

Kotelointiluokka: IP44

Suojausluokka: II

Himmennettävä: kyllä, nousevan (RL) ja laskevan (RC) reunan TRIAC-himmennys

Lisätiedot

Rungon materiaali: alumiini

Valonlähde: kiinteä LED

Värintoistoindeksi: CRI>80

Valaisukulma: 110°

Valovoima: –

Käyttöikä L70B10: >100 000h Ta 45°C

Käyttöikä L80B10: 70 000h Ta 45°C

Valovirran alenema: 70 000h L80

Virtalähde: erillinen, kuuluu toimitukseen

Virtalähteen tyyppi: vakiovirta

Ketjutettava: kyllä

Liitintyyppi: jousiliitin

Liitäntä: 3×0,5-2,5mm

Käyttöjännite: 230VAC

Verkkotaajuus: 50Hz

Tehokerroin: 0,9

Käyttölämpötila: -20...+45°C

Suojaus: Ylikuormitus ja oikosulku

Asennustapa: Uppoasennus

Sulakemitoitukset: –

