

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



ITSENSÄ PUHDISTAVA VESILUKKO 32mm

LVI 658 2446 FP 45900 valkoinen
LVI 658 2456 FP 45905 kromattu

Vesilukon ja muttereiden materiaali on PP (PolyPropeeni) ja tulpan TPE (TermoPlastinenElastomeeri). Kromaus on tehty tyhjömetalloimalla. Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella. Hajujen estämiseksi on tärkeää, että vesilukossa on vettä.

Käyttötarkoitus:

Itsensä puhdistava vesilukko esim. pesualtaalle (ahtaissa tiloissa).
Ø32mm putkille tehdyt liitokset.

Asennus:

Selvitä määräykset, jotka koskevat esim. vesieristeen lävistystä.
Tuote on koottu tehtaalla (kuten kuvassa).

Asennukseen tarvitaan Ø32mm putki.

- Mittaa asennus.
- Tarvittaessa putki leikataan kohtisuoralla leikkauksella hienoteräisellä sahalla tai muulla sopivalla työkalulla. Leikkauspinta hiotaan ja puhdistetaan. Kromattua putkea katkaistaessa on varottava, ettei kromaus vahingoitu.
- Aseta putki vesilukkoon ja kiristä mutterit.
- Varmista asennuksen jälkeen, että liitokset ovat tiukasti kiinni ja että asennus on tiivis!

Puhdistus:

Jos hajua esiintyy niin vesilukko on todennäköisesti kuiva. Yleensä puhdistusta ei tarvita, mutta vesilukon voi purkaa ja puhdistaa näin:

- Irroita puhdistustulppa, ks. sininen nuoli.
Kun tulppa avataan voi vesilukosta valua vettä!
- Puhdista lukon sisäosa, kierteet ja tulppa kapealla harjalla.
- Kokoa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
Ole tarkka kiinnittäessäsi tuplan ja mutterit, varmista että osat asettuvat kierteisiin oikein. Kiristä osat tiukalle.
- Testaa, että tuote on tiivis!

Muista, että muovikierteet ovat pehmeitä. Käytä voimaa varoen ja varmista, että kierteet asettuvat oikein. Älä käytä työkaluja.

Kapasiteetti 0,6 litraa/sek.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°. PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä.

Tyhjömatalloidut osat sietävät huonommin vahvoja tai hankausaineita sisältäviä pesuaineita.