



Ledinaire All-in Floodlights

BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB

Ledinaire All-in Floodlights, 70 W, 7700 lm, 8400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrinen, IP65

Ledinaire All-in -valonheitinten väriämpötilaa voidaan vaihtaa helposti dip-kytkimellä. Enää ei tarvitse valita valonheitintä lämpimän valkoisen, neutraalin valkoisen tai kylmän valkoisen väriämpötilan välillä, sillä nyt kaikki vaihtoehdot ovat saatavilla yhdessä valaisimessa. Tuotevalikoima sisältää laadukkaita Philips-valaisimia kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettava, energiatehokas ja edullinen – juuri sitä mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Värintoistoindeksi (CRI)	
Lamppuperheen koodi	LED84S [LED Module, system flux 8400 lm]	>80	
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen ja 865 Viileä päivänvalo
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	Optiikan tyyppi	Symmetrinen 110°
Valonlähdemoduulin tyyppi	LED system in flux	Valaisimen valokeila	110°
Arvoasteikko	Hinta-laatu	Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi	Symmetrinen
Takuuaika	5 vuotta	All-in-malli	All-in, Multi Color Temperature
Kestävän kehityksen profiili	-	Tehokas heijastettu alue	0,037625 m²
Valaistuksen tekniset tiedot		Käyttö- ja sähkö tiedot	
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0	Tulojännite	220-240 V
Valovirta	7 700 8 400 lm	Viivatiheys	50 or 60 Hz
Väriämpötila (nim.)	3000 4000 6500 K	KytKentävirtasysäys	3,64 A
Valotehokkuus (nimellinen)	120 110 lm/W	KytKentäaika	0,0222 ms
		Virrankulutus	70 W

Ledinaire All-in Floodlights

Tehokerroin (murtoluku)	0.95
Liitäntä	Vapaat johtimet
Kaapeli	Kaapeli 2,0 m ilman pistoketta
Tuotteiden määrä tyypin B 16 A johdonsuojakatkaisijassa	31
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Valaisimen ylijännitesuojaus 1,5 kV (differentiaalitila) ja 1,5 kV (yhteismuotoinen)
Harmoninen kokonaissärö	20 %

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte/virtalähde/muuntaja	LED-piirilevyyn integroitu liitäntälaitte (DoB)
Jatkuva valontuotto	Ei
Upotettu ohjaus	-
Valokenno	-

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Valualueumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Lasi
Optisen kuvun/linssin materiaali	Karkaistu lasi
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Kotelon väri	Harmaa
Asennuslaite	Kulman suuntaus U-asennuskiinnikkeen avulla, yleisasennus
Optisen kuvun/linssin muoto	Litettä
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Clear
Kokonaispituus	286 mm
Kokonaisleveys	203 mm
Kokonaiskorkeus	33 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	33 x 203 x 286 mm
Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08 [5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan]
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	27°
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-
Optiikan suojan tyyppi	Lasi
Nettopaino	1,364 kg

Hätätiläkäyttö

Keskusastollinen turvavalaistus	Ei
---------------------------------	----

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
-----------------	------------------------------

Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiologisen riskin tiedot	0,2 m
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Ympäristön lämpötila	-25...+40 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%
Alkup. värintoistoindeksin toleranssi	-2
Värvästaavuuden keskihajonta (McAdam-ellipsi)	SDCM≤5

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöajan aikana	7,5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöajan aikana*	L80

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB
Koko tuotenimi	BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB
Full EOC	872016973605499
Paikallisen koodin kuvaus	4517392
Tilaukoodi	911401875386
Tuotekoodi (12NC)	911401875386
Paikallinen koodi	4517392
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8720169736054
SAP-osoitaja – pakkauksia ulomassa	10
EAN/UPC – laatikko	8720169736245

Ledinaire All-in Floodlights

Mittapiirros

