



Ledinaire All-in Floodlights

BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU

Ledinaire All-in Floodlights, 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Anturipohjainen päälle/pois, Symmetrinen, MDU1, IP65

Ledinaire All-in -valonheitinten väriämpötilaa voidaan vaihtaa helposti dip-kytkimellä. Enää ei tarvitse valita valonheitintä lämpimän valkoisen, neutraalin valkoisen tai kylmän valkoisen väriämpötilan välillä, sillä nyt kaikki vaihtoehdot ovat saatavilla yhdessä valaisimessa. Tuotevalikoima sisältää laadukkaita Philips-valaisimia kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettava, energiatehokas ja edullinen – juuri sitä mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED36S [LED module, system flux 3600 lm]
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Valonlähdemoduulin tyyppi	LED system in flux
Arvoasteikko	Hinta-laatu
Takuuaika	5 vuotta
Kestävän kehityksen profiili	-
Valaistuksen tekniset tiedot	
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0
Valovirta	3 300 3 600 lm

Väriämpötila (nim.)	3000 4000 6500 K
Valotehokkuus (nimellinen)	120 110 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen ja 865 Viileä päivänvalo
Optiikan tyyppi	Symmetrinen 110°
Valaisimen valokeila	110°
Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi	Symmetrinen
All-in-malli	All-in, Multi Color Temperature
Tehokas heijastettu alue	0,016965 m ²
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220-240 V

Ledinaire All-in Floodlights

Viivatiheys	50 or 60 Hz
Kytkevävirtasäys	1,22 A
Kytkeväaika	0,0072 ms
Virrankulutus	30 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Vapaat johtimet
Kaapeli	Kaapeli 1,0 m ilman pistoketta
Tuotteiden määrä tyyppin B 16 A johdonsuojakatkaisijassa	73
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Valaisimen ylijännitesuojaus 1,5 kV (differentiaalitila) ja 1,5 kV (yhteismuotoinen)
Harmoninen kokonaissärö	20 %

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte/virtalähde/muuntaja	Ei-säädettävä liitäntälaitte (on/off)
Ohjauskäyttöliittymä	Anturipohjainen päälle/pois
Jatkuva valontuotto	Ei
Upotettu ohjaus	Liike- ja valotunnistin (on/off)
Valokenno	Valokenno sisältyy

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Valualueumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Lasi
Optisen kuvun/linssin materiaali	Karkaistu lasi
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Kotelon väri	Harmaa
Asennuslaite	Kulman suuntaus U-asennuskiinnikkeen avulla, yleisasennus
Optisen kuvun/linssin muoto	Litettä
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Clear
Kokonaispituus	220 mm
Kokonaisleveys	133 mm
Kokonaiskorkeus	56 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	56 x 133 x 220 mm
Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK07 [2 J Vahvistettu]
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	27°
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-
Optiikan suojan tyyppi	Lasi
Nettopaino	0,585 kg

Hätätiläkäyttö

Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei
-----------------------------------	----

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiologisen riskin tiedot	0,2 m
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Ympäristön lämpötila	-25...+40 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%
Alkup. värintoistoindeksin toleranssi	-2
Värvastaavuuden keskihajonta (McAdam-ellipsi)	SDCM≤5

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Ohjuslaitteen keskimääräinen vikaantumisasiaste 50 000 tunnin käyttöajan aikana	7,5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöajan aikana*	L80

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU
Koko tuotenimi	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU
Full EOC	872016973617799
Paikallisen koodin kuvaus	4517398
Tilaukoodi	911401893386
Tuotekoodi (12NC)	911401893386
Paikallinen koodi	4517398
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8720169736177
SAP-osoitaja – pakkauksia ulommassa	16
EAN/UPC – laatikko	8720169736368

Ledinaire All-in Floodlights

Mittapiirros



mm	10W	20W	30W	50W	70W
A	70	82	117	150	175
B	174	191	220	255	295
C	58	58	58	58	70
D	90	109	145	185	215
E	4,2	4,2	4,5	5,5	6,5
F	4,2	4,2	4,5	6,5	6,5
G	85	97	133	173	203
H	41	50	70	90	110
I	51	60	85	116	130

