

UUTUUS!

GEO

**TAIPUISAMPI,
TEHOKKAAMPI,
MONIPUOLISEMPI.**



- Uuden sukupolven maalämpöputki – suunniteltu pohjoismaisiin olosuhteisiin
- Enemmän vaihtoehtoja – saatavilla useissa eri kokoluokissa ja pituuksissa
- Taipuisampi rakenne – korrugoitu HDPE-ulkokuori helpottaa asennusta
- Kompaktimpi pakkaus – helpottaa käsittelyä, varastointia ja kuljetusta
- Yhdistää huipputeknologian ja kestävyys
- Korkealaatuiset materiaalit – takaa pitkän käyttöiän
- Monipuoliset käyttökohteet – täyttää alan standardit



GEO MAALÄMMÖN SIIRTOPUTKI

RauHeat GEO on uuden sukupolven maalämpöputki, joka on suunniteltu erityisesti vaativiin pohjoismaisiin olosuhteisiin. Se yhdistää huipputeknologian ja kestävyysden tarjoten energiatehokkaan ja luotettavan maalämmön siirtoratkaisun.



Enemmän vaihtoehtoja – laaja kokovalikoima

GEO-putket on saatavana useissa eri kokoluokissa, joten se tarjoaa ratkaisun kaikenlaisiin kohteisiin. Saatavilla olevat pituudet 6 m, 12 m, 50 m ja 100 m kokoluokasta riippuen.

Taipuisampi rakenne – helppo asennus ja kätevä kuljetus

Uuden korrugoidun HDPE-ulkokuoren ansiosta GEO on huomattavasti taipuisampi kuin perinteiset maalämpöputket. Tämä tekee asennuksesta sujuvampaa. Lisäksi taipuisuus mahdollistaa pienemmät pakkauskoot ja kompaktimmat kiepit, mikä helpottaa kuljetusta ja takaa kätevemmän varastoinnin.

Korkealaatuiset materiaalit ja erinomainen lämmöneristys

Virtausputki on valmistettu PE 100 SDR 17 -polyeteenistä, joka soveltuu korkeapainejärjestelmiin ja täyttää EN 12201-2:2012 -

standardin vaatimukset. Lämmöneristeenä toimii ristikuitoitettu polyeteenivahto, joka ei ime kosteutta ja säilyttää eristysomaisuutensa pitkällä aikavälillä.

Monipuoliset käyttökohteet ja hygieniahyväksyntä

RauHeat GEO sopii monipuolisiin käyttökohteisiin ja täyttää EN 15632-1-3 -standardin vaatimukset. Lisäksi se on saanut hygieniahyväksynnän (HK/W/0192/01/2013), mikä mahdollistaa putken käytön myös kohteissa, joissa veden puhtaus on ensisijaisen tärkeää.

RauHeat GEO tarjoaa luotettavan ja kestävä ratkaisun maalämmön siirtoon – varmista tehokas ja pitkäikäinen järjestelmä valitsemalla parasta laatua!

LVI-numero	Koko	Pituus
2002138	RauHeat GEO 32/63 mm	100 m
2002139	RauHeat GEO 32/75 mm	100 m
2002140	RauHeat GEO 32/90 mm	100 m
2002141	RauHeat GEO 32/110 mm	100 m
2002142	RauHeat GEO 40/63 mm	50 m
2002143	RauHeat GEO 40/63 mm	100 m
2002144	RauHeat GEO 40/75 mm	100 m
2002145	RauHeat GEO 45/75 mm	50 m
2002146	RauHeat GEO 45/75 mm	100 m
2002147	RauHeat GEO 50/75 mm	50 m
2002148	RauHeat GEO 50/75 mm	100 m
2002149	RauHeat GEO 50/90 mm	100 m
2002150	RauHeat GEO 63/90 mm	100 m
2002151	RauHeat GEO 63/110 mm	100 m
2002152	RauHeat GEO 75/110 mm	100 m
2002153	RauHeat GEO 75/160 mm	100 m

LVI-numero	Koko	Pituus
2002154	RauHeat GEO 90/125 mm	100 m
2002155	RauHeat GEO 90/160 mm	100 m
2002156	RauHeat GEO 110/160 mm	50 m
2002157	RauHeat GEO 110/200 mm	50 m
2002158	RauHeat GEO 125/160 mm	12 m
2002159	RauHeat GEO 125/200 mm	12 m
2002160	RauHeat GEO 140/200 mm	12 m
2002161	RauHeat GEO 140/250 mm	12 m
2002162	RauHeat GEO 160/200 mm	12 m
2002163	RauHeat GEO 160/250 mm	12 m
2002164	RauHeat GEO 180/250 mm	12 m
2002165	RauHeat GEO 200/250 mm	12 m
2002166	RauHeat GEO 200/315 mm	12 m
2002167	RauHeat GEO 225/315 mm	12 m
2002168	RauHeat GEO 250/315 mm	12 m
2002169	RauHeat GEO 250/350 mm	12 m
2002170	RauHeat GEO 315/400 mm	12 m

