

Käyttökohteet:	toimistot, neuvottelutilat, koulut, pankit	
Tuotetyyppi:	riipustettava valaisin suoralla / epäsuoralla valolla	
Asennustapa:	vaijeriripustus, sisätiloihin	
Optiikka:	läpinäkyvä PMMA, valonjako 80/20, UGR<19	
Runko:	Alumiini, valkoinen (RAL9016)	
Säädöt DIP-kytkimillä:	Taso 1	Taso 2
Väriämpötila:	3000 K	4000 K
Valovirta:	4100 lm	4400 lm
Teho:	34 W	34 W
Hyötysuhde:	121 lm/W	129 lm/W
Elinikä:	L70 (25°C) = 50 000 h	
Värintoistoindeksi:	80	
Väriin konsistenssi:	3 SDCM	
Fotobiologinen turvallisuus:	RG0	
Kokonaisharmoninen särö:	14	
Liitäntälaite:	elektroninen liitäntälaite DALI-2, touch DIM, vaihdettavissa	
Johtimien poikkipinta-ala:	5 x 2,5 mm ²	
Kytöntätapa:	Jousiliitin	
Nimellisjännitealue:	220–240 V	
Suojausluokka:	II	
Taajuus:	50/60 Hz	
Koteloitusluokka:	IP20	
Iskunkestävyysluokka:	IK02	
Ympäristölämpötila:	25°C	
Valaisimia B10:	9	
Valaisimia B16:	14	
Valaisimia C10:	14	
Valaisimia C16:	23	
Mitat (LxWxH) ja paino:	1200 x 300 x 20 mm, 5,5 kg	

01/2025 AM

 Lisätietoa: Tekninen tuki, 010 217 0305, tekninentuki@nylund.fi