


# AREA MAX IP66




VALONHEITIN | FLOOD LIGHT | LJUS KASTARE


220 - 240 V ~ 50/60HZ  
Tc : -40°C - +50°C




731





600W/800W



825



1000W/1200W



600W/800W/1000W/1200W

Lamp Type	MCB Type	Input Voltage	Quantity
1200W	MCB B Type 16A	100-240V	1
	MCB B Type 32A	100-240V	2
	MCB C Type 16A	100-240V	2
	MCB C Type 32A	100-240V	4

Lamp Type	MCB Type	Input Voltage	Quantity
1000W	MCB B Type 16A	100-240V	1
	MCB B Type 32A	100-240V	2
	MCB C Type 16A	100-240V	2
	MCB C Type 32A	100-240V	4

Lamp Type	MCB Type	Input Voltage	Quantity
800W	MCB B Type 16A	100-240V	1
	MCB B Type 32A	100-240V	2
	MCB C Type 16A	100-240V	2
	MCB C Type 32A	100-240V	4

Lamp Type	MCB Type	Input Voltage	Quantity
600W	MCB B Type 16A	100-240V	2
	MCB B Type 32A	100-240V	4
	MCB C Type 16A	100-240V	3
	MCB C Type 32A	100-240V	6

## FI

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan C valonlähteen.

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta, joka on merkitty valaisimeen / liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähde voidaan vaihtaa vain ammattilaisen toimesta.

## EN

This product contains an energy efficiency class C light source.

The luminaire may only be installed by an electrician. Use only the supply voltage and frequency marked on the luminaire / ballast. Turn off the power before installation or maintenance. These installation instructions must be kept and used during installation and maintenance. The light source and driver can be replaced by professional.

## SWE

Denna produkt innehåller en ljuskälla av energieffektivitetsklass C.

Armaturen får endast installeras av elektriker. Använd endast matningsspänningen och frekvensen markerade på armaturen/donet. Stäng av strömmen före installation eller underhåll. Dessa installationsanvisningar måste förvaras och användas under installation och underhåll. Ljuskällan och strömförsörjning för denna lampa kan bytas av professionell.

# AREA MAX IP66



## DALI wiring

