



ej

ejco.com

MAESTRO D400 Kaivon kansisto

EN124:2015 – OCTO-runko – lukittuva – c/o Ø600 mm



suunniteltu kestäämään kovimmatkin liikennetilanteet

EDUT:

- Halkaisija 600 mm, saranoitu D400-kaivon kansi standardin EN 124-2:2015 mukaisesti
- Vahva EPDM-tiiviste
- Pallografiittivalurautaa
- Hajutiivis ja vesitiivis normaali olosuhteissa
- Kiinnitetty saranavar / kaudenesto-ominaisuus lisää turvallisuutta
- Kestävä raaka-aine, valmistettu EU:ssa, valmistettu 92 % kierrätetystä raudasta
- Kaksikerroksinen kehyksen runko maksimoi jäykkyyden kovassa liikenteessä
- Neljä reikää kehyksen pulittaamiseksi betoniin
- Logo-kansi saatavilla
- Lukittuva
- Lisävarusteet: avaimellinen lukko, avaamista keventävä jousi

onninen



ej

KAIVON KANSI JA KEHYS
MAESTRO PKSR VOTC
EN124 D400 KM
MAANTIEKÄYTTÖÖN

Luokka D400
EN124-2 : 2015
SG Rautaa 500-7
ISO 1083 / EN1563

Raaka-aine	SG 500-7
Luokitus	400 kN EN124 Ryhmä 4 D400
Pinnoitus	Myrkytön vesiliukoinen maali pyydetäessä ilman pinnoitusta
Paino	Kansi 44 Kg , uh Ø 688 mm
Paino yht.	72 Kg
Tiiviste	EPDM, kiinnitetty kehykseen
Kansi	Saranoitu, aukeaa yli 110° varustettavissa saranatapilla OTCI lukitus, kolme joustaa
	Liukastumisen esto, EN 142 L 4 standardin mukaan
	Varustettavissa avaimellisella lukolla
	Varustettavissa avaamista keventävällä jousella
Kehys	Monoblock valalu uh Ø 850 mm Vapaa aukko 600 mm
Sertifiointi	KITEMARK
LVI-numero	

