



ej

ejco.com

BRIO D400 Ritiläkansisto

EN124:2015 – OCTO-runko – lukittuva – c/o Ø600 mm



suunniteltu kestäämään kovimmatkin liikennetilanteet

- Halkaisija 600 mm vapaa aukko, 100 mm kehyksen korkeus
- 1014 cm² vesiväylän pinta-ala
- Integroitu nostokahva
- Saranan lukitus 90° estää tahattoman sulkeutumisen
- Polyeteenijoustin kiinnitetty kehykseen
- Tukeva kehys



ej

RITILÄKANSI JA KEHYS
BRIO PKSGR D400
EN124 D400 KM
Vilkkaasti liikennöidyille
väylille

Luokka D400
EN124-2 : 2015
SG Rautaa 500-7
ISO 1083 / EN1563

Raaka-aine	SG 500-7
Luokitus	400 kN EN124 Ryhmä 4 D400
Pinnoitus	Myrkytön vesiliukoinen maali pyydetäessä ilman pinnoitusta
Paino	Kansi 44 Kg , uh Ø 688 mm
Paino yht.	72 Kg
Tiiviste	EPDM, kiinnitetty kehykseen
Kansi	Saranoitu, aukeaa yli 110° varustettavissa saranatapilla OTCI lukitus, kolme joustaa Liukastumisen esto, EN 142 L 4 standardin mukaan Varustettavissa avaimellisella lukolla Varustettavissa avaamista keventävällä jousella
Kehys	Monoblock valalu uh Ø 850 mm Vapaa aukko 600 mm
Sertifiointi	KITEMARK
LVI-numero	
Lavakoko	10 kpl (sis kansi ja kehys)

