

PHILIPS

Lighting



Bulkhead- turvavalaisin

EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65

Bulkhead-turvavalaisin, Emergency bulkhead high output, 10 W, 10 W, 321x167 mm; H83 mm, 1587 lm, 6500 K, IP65, ELP3h

Turvavalaistus on tärkeä osa rakennusten turvallisuutta. Bulkhead-turvavalaisimet EM153C ja EM154C tarjoavat helpon ratkaisun itsenäiseen turvavalaistukseen. Turvavalaistuksen voi asettaa joko jatkuvasti päällä olevaksi tai automaattisesti syttyväksi, mikä antaa asiakkaille valinnanvaraa. Litiumparistolla (LiFePO4) on monia etuja nikkelipohjaisiin tuotteisiin verrattuna, sillä sen käyttöikä on pidempi, se purkautuu paremmin, se on valmistettu kestävämmällä tavalla ja se voidaan kierrättää.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	-
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Valonlähdemoduulin tyyppi	LED
Upotettu ohjaus	-
Valaistuksen tekniset tiedot	
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	6,82
Valovirta	1 587 lm
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°
Valotehokkuus (nimellinen)	176 lm/W
Vastaava väriämpötila (nim.)	6500 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80

Valonlähteen väri	6500
Optiikan tyyppi	-
Optisen kuvun tyyppi	-
Valaisimen valokeilan hajautus	135°
Optiikan tyyppi, ulkotila	-
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 Hz
Alkuperäinen CLO-energiankulutus	10 W
Keskimääräinen CLO-energiankulutus	10 W
CLO-tehonkulutus	10 W
KytKentävirtasysäys	12,8 A
KytKentäaika	100 ms
Virrankulutus	10 W

Bulkhead-turvavalaisin

Tehokerroin (murtoluku)	0,3
Liitäntä	Pistoliitin 2, 3-napainen
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä,16 A, tyyppi B	190

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	+5...+45 °C
----------------------	-------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte/verkkolaitte/muuntaja	-
Ohjausliittymä	Sisäinen (ei ulkoista liitäntää)
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	UV-stabiloitu polykarbonaattikansi
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Valkoinen
Asennuslaite	-
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Uurrettu
Heijastimen viimeistely	-
Kokonaispituus	321 mm
Kokonaisleveys	167 mm
Kokonaiskorkeus	83 mm
Tehokas heijastettu alue	24 m ²
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	83 x 167 x 321 mm
Osien väri	Kaikki osat värjätty

Hätätiläkäyttö

Turvavalaistuksen valovirta	1 587 lm
Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)	3 tuntia
Tehonkulutuksen enimmäiskasvu turvavalaisimen akun latauksen aikana	10 W
Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei
Turvavalaistus	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, Pro-versio

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08 [6 J]
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Hehkulankatesti	-
Tulenarkuusmerkintä	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Takuuaika	5 vuotta

Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Fotobiologisen riskin erittely	0 m
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-5%
Alkuperäinen kromaattisuus	0.33
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%
Alkup. värintoistoindeksin toleranssi	+/-2

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 35 000 tunnin käyttöiän aikana	5 %
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöiän aikana	10 %
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 75 000 tunnin käyttöiän aikana	25 %
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 100 000 tunnin käyttöiän aikana	50 %
Valovirran teho keskimääräisen 35 000 tunnin käyttöiän aikana*	82.74 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	82.74 %
Valovirran teho keskimääräisen 75 000 tunnin käyttöiän aikana*	82.74 %
Valovirta keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana*	82.74 %

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Tilastuotteen nimi	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65
Koko tuotenimi	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65
Full EOC	871869979896300
Tilauuskoodi	912401483511
Tuotekoodi (12NC)	912401483511
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Nettopaino	1,470 kg
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718699798963
SAP-osoitaja – pakkauksia ulomassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718699798963

Bulkhead-turvavalaisin

Mittapiirros

