



Poistumistieopaste

EM155Z SLIM WL EXIT SIGN LEGEND LEFT

IP00 | Ei suojausta, IK00 | Ei suojausta

Turvavalaistus on tärkeä osa rakennusten turvallisuutta. Poistumistieopasteet EM155C ja EM159C tarjoavat helpon ratkaisun itsenäiseen turvavalaistukseen, joka on täysin eurooppalaisten määräysten mukainen. Litiumparistolla (LiFePO₄) on monia etuja verrattuna nikkelpohjaisiin tuotteisiin, sillä sen käyttöikä on pidempi ja sen purkautumisominaisuudet ovat paremmat. Lisäksi se on valmistettu ympäristöystävällisemmällä tavalla ja voidaan kierrättää. Opastetekstit, upotusasennussarja ja ripustussarja ovat saatavilla lisävarusteina.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	-
Ohjausyksiköiden lukumäärä	-
Liitäntälaite mukana	Ei
Valonlähdemoduulin tyyppi	-
Upotettu ohjaus	-
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	0 lm
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-
Vastaava väriämpötila (nim.)	-
Värintoistoindeksi (CRI)	0
Valonlähteen väri	-
Optisen kuvun tyyppi	-
Valaisimen valokeilan hajautus	-
Optiikan tyyppi, ulkotila	-


Käyttö- ja sähkötiedot	
Viivatiheys	- Hz
Alkuperäinen CLO-energiankulutus	- W
Keskimääräinen CLO-energiankulutus	- W
CLO-tehonkulutus	- W
Liitäntä	-
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä,16 A, tyyppi B	-
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	+5...+45 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	-
Ohjausliittymä	-
Jatkuva valontuotto	Ei

Poistumistieopaste

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Polyeteeni
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	-
Optisen kuvun/linssin materiaali	-
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Vihreä
Asennuslaite	-
Optisen kuvun/linssin muoto	-
Optisen kuvun/linssin viimeistely	-
Heijastimen viimeistely	-
Kokonaispituus	314 mm
Kokonaisleveys	158 mm
Kokonaiskorkeus	1 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	1 x 158 x 314 mm
Osien väri	Kaikki osat värjätty
Hätätiläkäyttö	
Turvavalaistuksen valovirta	0 lm
Keskusakustollinen turvavalaistus	Kyllä
Turvavalaistus	-
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP00 [Ei suojausta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK00 [Ei suojausta]
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	-
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	-
Tulenarkuusmerkintä	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Takuuaika	5 vuotta
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Fotobiologisen riskin erittely	0 m

RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-5%
Alkuperäinen kromaattisuus	-
Alkup. värintoistoindeksin toleranssi	0
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran teho keskimääräisen 35 000 tunnin käyttöiän aikana*	-
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	-
Valovirran teho keskimääräisen 75 000 tunnin käyttöiän aikana*	-
Valovirta keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana*	-
Käyttökohteiden olosuhteet	
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	EM155Z SLIM WL EXIT SIGN LEGEND LEFT
Koko tuotenimi	EM155Z SLIM WL EXIT SIGN LEGEND LEFT
Full EOC	871869979901400
Tilauskoodi	912401483516
Tuotekoodi (12NC)	912401483516
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Nettopaino	0,040 kg
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718699799014
SAP-osoitaja – pakkauksia ulomassa	100
EAN/UPC – laatikko	8718699799014

Mittapiirros



EM155Z

