



# Poistumistieopaste

## EM155Z SLIM WL EXIT SIGN LEGEND RIGHT

IP00 | Ei suojausta, IK00 | Ei suojausta

Turvavalaistus on tärkeä osa rakennusten turvallisuutta. Poistumistieopasteet EM155C ja EM159C tarjoavat helpon ratkaisun itsenäiseen turvavalaistukseen, joka on täysin eurooppalaisten määräysten mukainen. Litiumparistolla (LiFePO<sub>4</sub>) on monia etuja verrattuna nikkelpohjaisiin tuotteisiin, sillä sen käyttöikä on pidempi ja sen purkautumisominaisuudet ovat paremmat. Lisäksi se on valmistettu ympäristöystävällisemmällä tavalla ja voidaan kierrättää. Opastetekstit, upotusasennussarja ja ripustussarja ovat saatavilla lisävarusteina.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Alkuperäinen CLO-energiankulutus		- W
Lamppuperheen koodi	-	Keskimääräinen CLO-energiankulutus	- W	
Ohjauksyksiköiden lukumäärä	-	CLO-tehonkulutus	- W	
Liitäntälaitte mukana	Ei	Liitäntä	-	
Valonlähdemoduulin tyyppi	-	Kaapeli	-	
Takuuaika	5 vuotta	Tuotteiden määrä tyyppin B 16 A	-	
Kestävän kehityksen profiili	-	johdonsuojakatkaisijassa		
Valaistuksen tekniset tiedot		Suojausluokka IEC	-	
Valovirta	0 lm	Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	-	
Väriämpötila (nim.)	-	Ohjaujärjestelmät ja himmennys		
Värintoistoindeksi (CRI)	0	Himmennettävä	Ei	
Valonlähteen väri	-	Liitäntälaitte/virtalähde/muuntaja	-	
Valaisimen valokeila	-	Ohjaukäyttöliittymä	-	
Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi	-	Jatkuva valontuotto	Ei	
Käyttö- ja sähkö tiedot		Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa	
Viivatiheys	- Hz	Upotettu ohjaus	-	

# Poistumistieopaste

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Polyeteeni
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	-
Optisen kuvun/linssin materiaali	-
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Vihreä
Asennuslaite	-
Optisen kuvun/linssin muoto	-
Optisen kuvun/linssin viimeistely	-
Heijastimen viimeistely	-
Kokonaispituus	314 mm
Kokonaisleveys	158 mm
Kokonaiskorkeus	1 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	1 x 158 x 314 mm
Osien väri	Kaikki osat värjätty
Suojausluokan koodi	IP00 [Ei suojausta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK00 [Ei suojausta]
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-
Optiikan suojan tyyppi	-
Nettopaino	0,040 kg

Hätätilakäyttö	
Turvavalaistuksen valovirta	0 lm
Keskusakustollinen turvavalaistus	Kyllä
Turvavalaistus	-

Merkinnät ja luokitukset	
Tulenarkuusmerkintä	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Fotobiologisen riskin tiedot	0 m

RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Ympäristön lämpötila	+5...+45 °C

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-5%
Alkuperäinen kromaattisuus	-
Alkup. värintoistoindeksin toleranssi	0


## Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Valovirran teho keskimääräisen 35 000 tunnin käyttöajan aikana*	-
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöajan aikana*	-
Valovirran teho keskimääräisen 75 000 tunnin käyttöajan aikana*	-
Valovirta keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöajan aikana*	-

## Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	EM155Z SLIM WL EXIT SIGN LEGEND RIGHT
Koko tuotenimi	EM155Z SLIM WL EXIT SIGN LEGEND RIGHT
Full EOC	871869979902100
Paikallisen koodin kuvaus	7130001
Tilauuskoodi	912401483517
Tuotekoodi (12NC)	912401483517
Paikallinen koodi	7130001
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718699799021
SAP-osoitaja – pakkauksia ulommassa	100
EAN/UPC – laatikko	8719514880047

## Mittapiirros



EM155Z

