



Pinta-asennettava CoreLine surface mounted gen 4

SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC

Pinta-asennettava CoreLine surface mounted gen 4, 27.5 W, 200x1200 mm, 4300 lm, 4000 K, CRI \geq 80, Langaton, Interact Ready, UGR19

Philips CoreLine surface-mounted gen4 on laadukas ja innovatiivinen valaisintuoteperhe, joka on suunniteltu tarjoamaan energiatehokasta ja pitkäikäistä valaistusta kotiin tai toimistoosi. CoreLine-tuoteperheemme tarjoaa kirkkaan ja pitkäikäisen valaistuksen jopa 6 800 luumenin valovirralla, jopa 160 lm/W:n valotehokkuudella ja pitkällä käyttöiällä (50 000 tuntia, L90; 100 000 tuntia, L80). Pinta-asennettavissa valaisimissamme on DC-pistokkeet kaikissa versioissa, ja ne toimitetaan 1–4 kappaleen muovittomissa pakkauksissa. Pinta-asennettavassa CoreLine gen4:ssä on samat vihreät pikaliittimet kuin CoreLine panel -valaisimessa, ja se on yhteensopiva Wieland GSTi3- ja GST/5-liittimien kanssa. Päivitä valaistus tänään pinta-asennettavalla Philips CoreLine gen4:llä, korkealaatuisella ja innovatiivisella ratkaisulla, joka täyttää Philipsin lupaukset energiatehokkaasta ja pitkäikäisestä valaistuksesta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Kestävän kehityksen profili	
Ohjauksyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	-	
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	Valaistuksen tekniset tiedot	
Arvoasteikko	Tehokas	Valovirta	4 300 lm
Takuuaika	5 vuotta	Väriämpötila (nim.)	4000 K

Pinta-asennettava CoreLine surface mounted gen 4

Valotehokkuus (nimellinen)	156 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila toimistokäyttöön
Valaisimen valokeila	80°
Häikäisyindeksi CEN	19

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Kytkevävirtasysäys	4,9 A
Kytkeväaika	0,056 ms
Virrankulutus	27,5 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
Kaapeli	Kaapeli ja liitin, 3-napainen
Tuotteiden määrä tyypin B 16 A johdonsuojakatkaisijassa	25
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaitte/virtalähde/muuntaja	Langaton liitäntälaitte, Interact System Ready
Ohjauskäyttöliittymä	Langaton
Jatkuva valontuotto	Ei
Yhteydet	Interact Ready

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Valkoinen RAL 9003
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Tiimantti
Kokonaispituus	1 200 mm
Kokonaisleveys	200 mm
Kokonaiskorkeus	53 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	53 x 200 x 1200 mm
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]

Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03 [0.35 J Vahvistettu]
Asennus	Pinta
Nettopaino	3.590 kg

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	KEMA Alankomaat
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Ympäristön lämpötila	-10...+40 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38.0.38)SDCM<3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöajan aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöajan aikana*	L90
Valovirta keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöajan aikana*	L80

Tuotetiedot

Tilastuotteen nimi	SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC
Koko tuotenimi	SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC
Full EOC	872016976426299
Paikallisen koodin kuvaus	4251918
Tilaukoodi	911401842187
Tuotekoodi (12NC)	911401842187
Paikallinen koodi	4251918
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8720169764262
SAP-osoitaja – pakkauksia ulommassa	4
EAN/UPC - laatikko	8720169764545

Pinta-asennettava CoreLine surface mounted gen 4

Mittapiirros

