

## Pinta-asennuspistorasiat

### Osanro 136A




- ruuviliittimet
- **X-CONTACT®**
- sisäinen kiinnitys
- kotelon jalustaa voidaan kääntää 180°
- varustettu 6 kiinnityskohdalla erityisten liitinten kiinnitykseen
- pilottikoskettimella varustetut tuotteet tilauksesta

## Tekniset tiedot

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Virta                  | 63 A          |
| Napaluku               | 5 p           |
| Volt                   | 400 V         |
| Kelloasento            | 6 h           |
| Hertz                  | 50-60 Hz      |
| Liitântäteknologia     | Ruuvikosketin |
| Kosketin               | X-CONTACT®    |
| Suojaustyyppi          | IP67          |
| Paino                  | 1006 g        |
| Yhdenmukaisuusvakuutus | VDE, EAC, CQC |

## Mitat



| Drawing<br>1 MB 112 | Amp.<br>Poles            | 63                         |       |       |
|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------|-------|
|                     |                          | 3                          | 4     | 5     |
| Dim. in mm          | a                        | 170                        | 170   | 170   |
|                     | b                        | 118                        | 118   | 118   |
|                     | c                        | 175                        | 175   | 175   |
|                     | d                        | 134.5                      | 134.5 | 134.5 |
|                     | e                        | 103                        | 103   | 103   |
|                     | f                        | 6.1                        | 6.1   | 6.1   |
|                     | g                        | 6                          | 6     | 6     |
|                     | h                        | 219                        | 219   | 219   |
|                     | M                        | 40                         | 40    | 40    |
|                     | M*                       | 2x40 (blind) to be cut out |       |       |
|                     | Max. cable diam. (mm)    | 27                         | 27    | 27    |
|                     | Terminal for cond. cross | 6                          | 6     | 6     |
|                     | section (mm²) min-max.   | —25                        | —25   | —25   |