



# CoreLine Wall-mounted

## WL140V 14\_24\_40S/827\_830\_840 PSU MDU WH

CoreLine Wall-mounted, 30 W, 12 W, 1400 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, MDU2, EL-ready

CoreLine wall-mounted -yleisvalaisimet täyttävät CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helposti asennettavista ja laadukkaista valaisimista. Nämä pyöreän muotoiset, pinta-asennettavat valaisimet voidaan asentaa sekä kattoon että seinään, ja ne sopivat erinomaisesti paikkoihin, joissa kulkee paljon ihmisiä, kuten käytäviin ja portaikkoihin. Tuotteen nykyaikainen muotoilu on huomaamattoman tyylikäs, ja tasaisen valonjaon ansiosta valaisin sulautuu useimpien rakennusten arkkitehtuuriin. Pistoliittimien ansiosta CoreLine WL140V:n asennus on nopeaa ja yksinkertaista. Tuoteperheessä on myös Interact Ready -valaisimia, joihin on integroitu langaton yhteys ja jotka voidaan liittää Interact-yhdyskäyttöviin, -tunnistimiin ja -ohjelmistoihin.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Värintoistoindeksi (CRI)	
Ohjauksyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	Valonlähteen väri	Valkoinen
Arvoasteikko	Tehokas	Optiikan tyyppi	Symmetrinen
Takuuaika	5 vuotta	Valaisimen valokeila	120°
Kestävän kehityksen profili	-	All-in-malli	All-in, Multi Color Temperature All-in, Multi Lumen
Valaistuksen tekniset tiedot		Käyttö- ja sähkö tiedot	
Valovirta	1 400 4 050 lm	Tulojännite	220-240 V
Väriämpötila (nim.)	2700 3000 4000 K	Viivatiheys	50 or 60 Hz
Valotehokkuus (nimellinen)	135 120 lm/W	Kytkevätvirtasysäys	14 A

## CoreLine Wall-mounted

Kytettäaika	0,007 ms
Virrankulutus	30 12 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Pistoliitin 2, 3-napainen
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä tyyppin B 16 A johdonsuojakatkaisijassa	32
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Harmoninen kokonaissärö	20 %

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaite/virtalähde/muuntaja	Liitäntälaite
Jatkuva valontuotto	Ei

### Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Valkoinen RAL 9003
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaiskorkeus	85 mm
Kokonaishalkaisija	390 mm
Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK10 [20 J ilkeävaltaa sietävä]
Asennus	Katto Seinä
Nettopaino	1,400 kg

### Hätätiläkäyttö

Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei
-----------------------------------	----

### Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille

CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Tq	
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	1,6
Ympäristön lämpötila	-20...+40 °C

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%


### Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöä aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	L80

### Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH
Koko tuotenimi	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH
Full EOC	872110330714999
Tilauskoodi	911401873787
Tuotekoodi (12NC)	911401873787
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8721103307149
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8721103307194

## Mittapiirros



## CoreLine Wall-mounted

