



CoreLine Wall-mounted

WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH

CoreLine Wall-mounted, 30 W, 12 W, 1400 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, MDU3, EL-ready

CoreLine wall-mounted -yleisvalaisimet täyttävät CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helposti asennettavista ja laadukkaista valaisimista. Nämä pyöreän muotoiset, pinta-asennettavat valaisimet voidaan asentaa sekä kattoon että seinään, ja ne sopivat erinomaisesti paikkoihin, joissa kulkee paljon ihmisiä, kuten käytäviin ja portaikkoihin. Tuotteen nykyaikainen muotoilu on huomaamattoman tyylikäs, ja tasaisen valonjaon ansiosta valaisin sulautuu useimpien rakennusten arkkitehtuuriin. Pistoliittimien ansiosta CoreLine WL140V:n asennus on nopeaa ja yksinkertaista. Tuoteperheessä on myös Interact Ready -valaisimia, joihin on integroitu langaton yhteys ja jotka voidaan liittää Interact-yhdyskäyttöviin, -tunnistimiin ja -ohjelmistoihin.

Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | | Värintoistoindeksi (CRI) | |
|------------------------------|------------------|--------------------------|---|
| Ohjauksyksiköiden lukumäärä | 1 yksikkö | Värintoistoindeksi (CRI) | >80 |
| Liitäntälaitte mukana | Kyllä | Valonlähteen väri | Valkoinen |
| Arvoasteikko | Tehokas | Optiikan tyyppi | Symmetrinen |
| Takuuaika | 5 vuotta | Valaisimen valokeila | 120° |
| Kestävän kehityksen profili | - | All-in-malli | All-in, Multi Color Temperature All-in, Multi Lumen |
| Valaistuksen tekniset tiedot | | Käyttö- ja sähkö tiedot | |
| Valovirta | 1 400 4 050 lm | Tulojännite | 220-240 V |
| Väriämpötila (nim.) | 2700 3000 4000 K | Viivatiheys | 50 or 60 Hz |
| Valotehokkuus (nimellinen) | 135 120 lm/W | Kytkevätvirtasäys | 10 A |

CoreLine Wall-mounted

| | |
|--|---------------------------|
| Kytettäaika | 0,066 ms |
| Virrankulutus | 30 12 W |
| Tehokerroin (murtoluku) | 0.9 |
| Liitäntä | Pistoliitin 2, 3-napainen |
| Kaapeli | - |
| Tuotteiden määrä tyyppin B 16 A johdonsuojakatkaisijassa | 42 |
| Soveltuu satunnaiseen kytkentään | Ei |
| Suojausluokka IEC | Suojausluokka II |
| Harmoninen kokonaissärö | 20 % |

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Himmennettävä | Kyllä |
| Liitäntälaitte/virtalähde/muuntaja | Liitäntälaitte |
| Jatkuva valontuotto | Ei |

Mekaaniset tiedot ja runko

| | |
|-----------------------------------|--|
| Rungon materiaali | Polykarbonaatti |
| Heijastimen materiaali | - |
| Optiikan materiaali | Polymetyylimetakrylaatti |
| Optisen kuvun/linssin materiaali | Polykarbonaatti |
| Kiinnitysmateriaali | - |
| Kotelon väri | Valkoinen RAL 9003 |
| Optisen kuvun/linssin viimeistely | Opaali |
| Kokonaiskorkeus | 85 mm |
| Kokonaishalkaisija | 390 mm |
| Suojausluokan koodi | IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta] |
| Mekaanisen iskusuojauksen koodi | IK10 [20 J ilkeävaltaa sietävä] |
| Asennus | Katto Seinä |
| Nettopaino | 1,400 kg |

Hätätiläkäyttö

| | |
|----------------------------------|----|
| Keskusakustollinen turvavalistus | Ei |
|----------------------------------|----|

Merkinnät ja luokitukset

| | |
|---------------------|--|
| Hehkulankatesti | Lämpötila 650 °C, kesto 30 s |
| Tulenarkuusmerkintä | Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille |

| | |
|--|--------------|
| CE-merkintä | Kyllä |
| ENEC-merkintä | ENEC-merkki |
| RoHS-direktiivin mukainen | Kyllä |
| Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila | 25 °C |
| Tq | |
| Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM) | 1,6 |
| Ympäristön lämpötila | -20...+40 °C |

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

| | |
|-------------------------------|--|
| Valovirran toleranssi | +/-10% |
| Alkuperäinen kromaattisuus | (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5 |
| Energiankulutuksen toleranssi | +/-10% |


Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

| | |
|--|-----|
| Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöä aikana | 5 % |
| Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana* | L80 |

Tuotetiedot

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tilaustuotteen nimi | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH |
| Koko tuotenimi | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH |
| Full EOC | 872110330715699 |
| Tilauskoodi | 911401873887 |
| Tuotekoodi (12NC) | 911401873887 |
| Osoittaja – määrä/pakkaus | 1 |
| EAN/UPC – tuote/kotelo | 8721103307156 |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 6 |
| EAN/UPC – laatikko | 8721103307200 |

Mittapiirros



CoreLine Wall-mounted

