



Himmennettävät liitäntälaitteet 24V

Uudet himmennettävät ja Dali-liitäntälaitteet saatavana. Dim IP20-versiossa on kahden metrin syöttöjohto europistokkeella. DIM-versiot toimivat nousevan ja laskevan käyrän ohjauksella. Dali-versiot toimivat Dali-ohjauksella tai suorapainikeohjauksella. IP67-versioita voi käyttää myös ulkotiloissa.

Himmennettävät liitäntälaitteet 24V Dim

SNRO	KOODI	
• 4016042	AOTAAA	Tasajännitel.24V 25W IP20 DIM
• 4016043	AOTaab	Tasajännitel.24V 50W IP20 DIM
• 4016044	AOTAAC	Tasajännitel.24V 100W IP20 DIM
• 4016045	AOTAAD	Tasajännitel.24V 150W IP20 DIM
• 4016048	AOTAAG	Tasajännitel.24V 100W IP67 DIM
• 4016049	AOTAAH	Tasajännitel.24V 150W IP67 DIM

DALI-liitäntälaitteet 24V Dali

SNRO	KOODI	
• 4016046	AOTAAE	Tasajännitel.24V 75W IP20 DA2
• 4016047	AOTAAF	Tasajännitel.24V 150W IP20 DA2

