



Ingeteam

GARO[®]

Pikalatausasemat **RAPID 60** ja **RAPID 120/180**

RAPID-pikalatausasemat on suunniteltu tehokkaaseen jopa 1000V CCS-lataukseen ja täyttämään korkeimmat vaatimukset ja laatustandardit. Ne tarjoavat parhaan suorituskyvyn energianhallinnan, viestinnän, luotettavuuden ja tehokkuuden suhteen.

Latausasemat on varustettu joko yhdellä tai kahdella CCS-kaapelilla, jonka toiminnallinen etäisyys on 4,6m. Kuormituksen tasapainotus CCS-kaapeleiden välillä latausasemakohtaisesti ja/tai latausasemaryhmänä sisältyy Rapid-latausasemien ominaisuuteen. DLM 2.0 -ominaisuus mahdollistaa dynaamisen kuormanhallinnan erillisen modbus-mittarin avulla.

Kaikissa malleissa on HMI-kosketusnäyttö (7" tai 10"), MID-mittarit ja valmius maksupäätteelle.

RAPID-pikalaturit ovat Ingeteamin valmistamia.



Pikalaturi RAPID

Sähkö-numero	Tyyppi	Kuvaus
LATAUSASEMA		
35 016 60	Rapid DC 60 ONE CCS 4G/LAN	Teholataus Ingeteam Rapid DC 60kW ONE, 1xCCS, 4G/LAN, 10" HMI-kosketusnäyttö, MID-mittari, 1x6,5m kaapeli, IP54, IK10, Riviliitin 16-95mm2, Nimellisvirta 3 x 96A, 400VAC.
35 016 61	Rapid DC 60 DUO CCS 4G/LAN	Teholataus Ingeteam Rapid DC 60kW DUO, 2xCCS, 4G/LAN, 10" HMI-kosketusnäyttö, MID-mittarit, 2x6,5m kaapeli, IP54, IK10, Riviliitin 16-95mm2, Nimellisvirta 3 x 96A, 400VAC.
35 016 62	Rapid DC 120 ONE CCS 4G/LAN	Teholataus Ingeteam Rapid DC 120kW ONE, 1xCCS, 4G/LAN, 7" HMI-kosketusnäyttö, MID-mittari, 1x6,5m kaapeli, IP54, IK10, Cu-kiskoliitäntä 1 tai 2 syöttökaapelille, Nimellisvirta 3 x 190A, 400VAC.
35 016 63	Rapid DC 120 DUO CCS 4G/LAN	Teholataus Ingeteam Rapid DC 120kW DUO, 2xCCS, 4G/LAN, 7" HMI-kosketusnäyttö, MID-mittarit, 2x6,5m kaapeli, IP54, IK10, Cu-kiskoliitäntä 1 tai 2 syöttökaapelille, Nimellisvirta 3 x 190A, 400VAC.
35 016 64	Rapid DC 120 ONE CCS 4G/LAN D	Teholataus Ingeteam Rapid DC 120kW ONE, 1xCCS, 4G/LAN, 7" HMI-kosketusnäyttö, MID-mittari, 1x6,5m kaapeli, IP54, IK10, Cu-kiskoliitäntä 1 tai 2 syöttökaapelille, Nimellisvirta 3 x 190A, 400VAC. Varustettu mainosnäytöllä.
35 016 65	Rapid DC 120 DUO CCS 4G/LAN D	Teholataus Ingeteam Rapid DC 120kW DUO, 2xCCS, 4G/LAN, 7" HMI-kosketusnäyttö, MID-mittarit, 2x6,5m kaapeli, IP54, IK10, Cu-kiskoliitäntä 1 tai 2 syöttökaapelille, Nimellisvirta 3 x 190A, 400VAC. Varustettu mainosnäytöllä.
35 016 66	Rapid DC 180 ONE CCS 4G/LAN	Teholataus Ingeteam Rapid DC 180kW ONE, 1xCCS, 4G/LAN, 7" HMI-kosketusnäyttö, MID-mittari, 1x6,5m kaapeli, IP54, IK10, Cu-kiskoliitäntä 1 tai 2 syöttökaapelille, Nimellisvirta 3 x 280A, 400VAC.
35 016 67	Rapid DC 180 DUO CCS 4G/LAN	Teholataus Ingeteam Rapid DC 180kW DUO, 2xCCS, 4G/LAN, 7" HMI-kosketusnäyttö, MID-mittarit, 2x6,5m kaapeli, IP54, IK10, Cu-kiskoliitäntä 1 tai 2 syöttökaapelille, Nimellisvirta 3 x 280A, 400VAC.
35 016 68	Rapid DC 180 ONE CCS 4G/LAN D	Teholataus Ingeteam Rapid DC 180kW ONE, 1xCCS, 4G/LAN, 7" HMI-kosketusnäyttö, MID-mittari, 1x6,5m kaapeli, IP54, IK10, Cu-kiskoliitäntä 1 tai 2 syöttökaapelille, Nimellisvirta 3 x 280A, 400VAC. Varustettu mainosnäytöllä.
35 016 69	Rapid DC 180 DUO CCS 4G/LAN D	Teholataus Ingeteam Rapid DC 180kW DUO, 2xCCS, 4G/LAN, 7" HMI-kosketusnäyttö, MID-mittarit, 2x6,5m kaapeli, IP54, IK10, Cu-kiskoliitäntä 1 tai 2 syöttökaapelille, Nimellisvirta 3 x 280A, 400VAC. Varustettu mainosnäytöllä.