



Optinen palovaroitin 9V taukotoiminnolla

- Testipainike toiminnan tarkistamiseen
- Voimakas äänimerkki 85dB/3m
- 9V paristo
- Hyväksytty SS-EN 14604:2005/AC:2008

Optinen palovaroitin 9V paristolla. Suuri painike testi- ja taukotoimintoa varten. Taukotoiminto alentaa herkkyyttä tilapäisesti kun esimerkiksi valmistat ruokaa. LED merkkivalo ilmaisee täyden toiminnan ja hälytyksen.



Toiminnot:

- Taukotoiminto alentaa herkkyyttä noin 10 minuutin ajaksi
- Testipainike toiminnan tarkastukseen
- Reagoi voimakkaalla 85 dB signaalilla ja merkkivalolla
- Alhaisen akun varoitus
- Ei voida kiinnittää ilman paristoa
- Alhaisen pariston varoitus

Tekniset tiedot:

Reagointi:	Optinen
Hyväksyntä:	SS-EN 14604:2005/AC:2008
Käyttölämpötila:	+4°C .. +40°C
Äänenvoimakkuus:	>85dB / 3m
Akku:	9V 6F22, 1604S, 6LR61, 1604A
Mitat ja paino:	Ø 100 x 30 mm, 125 g pariston kanssa
Kiinnitys:	74 mm
Valvottu alue:	60 m2 tai 12 m välein

Mukana: Asennusjalusta, paristo, ruuvit ja tulpat sekä käyttöohje Suomi/Ruotsi.

Snro	Tuote.nr	Malli	Kuvaus
7121965	94.5121	KI-9A	Optinen palovaroitin 9V paristolla ja taukotoiminnolla