

Power - Jatkopistorasiat



Jatkopistorasia 1-osainen kannella, IP54

S-numero	Tyyppi
24 460 26	Jatkopistorasia 1-os 16A elamidia sininen/musta IP54
24 460 27	Jatkopistorasia 1-os 16A termomuovia musta IP54

Jatkopistorasioita turvasuluin ja kannella. Sopivat kaapelit ovat 3G1,0mm² - 3G2,5mm². Jatkopistorasiat ovat 16A ja IP54.



Jatkopistorasiat 3- ja 4-osaiset IP44 ja IP54

S-numero	Tyyppi
24 460 28	Jatkopistorasia 3-os 16A kansilla TPE musta IP44
24 460 30	Jatkopistorasia 3-os 16A läppäkansilla TPE musta IP54
24 460 31	Jatkopistorasia 4-os 16A läppäkansilla TPE musta IP54

Jatkopistorasia 3-os IP44 kansilla ja pistorasiat 45° kulmassa. Jatkopistorasiat IP54 on varustettu läppäkansilla.
Kaikki jatkopistorasiat ovat 16A. Sopivat kaapelit ovat 3G1,0mm² - 3G2,5mm²



Jatkopistorasia 3-osainen, IP54

S-numero	Tyyppi
24 460 23	Jatkopistorasia 3-os 16A elamidia sininen/musta IP54
24 460 32	Jatkopistorasia 3-os 16A termomuovia musta IP54


Jatkopistorasioita 3-os 16A, IP54. Sinisessä elamidista valmistetussa jatkopistorasiassa on jousitetut kääntyvät läppäkannet. Mustassa termomuovista valmistetussa on tavalliset kannet.
Sopivat kaapelit ovat 3G1,0mm² - 3G2,5mm²

Power - Jatkopistorasioita ja pistotulppia

Maadoitettuja jatkopistorasioita ja pistotulppia joissa runsaasti kytkentätilaa ja vedonpoistot.

Kestäviä ja laadukkaita tuotteita, vaativille olosuhteille.
Tuotteet on valmistettu erittäin kestävästä materiaaleista. Tuotteet kestävät käyttöä monta vuotta.
Valmistettu ja suunniteltu pohjoisiin olosuhteisiin.
Käyttölämpötila-alue
-40°C / +80°C

norwesco.fi



norwesco

202511

Enemmän informaatiota löydät sivustolta www.norwesco.fi

Norwesco AB
Karlsrovägen 2D
182 53 Danderyd

Asiakaspalvelu Suomessa:
040-556 7988, 040-485 5717
info@norwesco.fi • www.norwesco.fi



Power - Jatkopistorasioita ja pistotulppia

Sopivat
kaapelit:

H05RN-F 3G1,0 mm²
H07RN-F 3G1,0 mm²
H07RN-F 3G1,5 mm²
H07RN-F 3G2,5 mm²

Sarja kestäviä maadoitettuja jatkopistorasioita ja pistotulppia runsaalla kytkentätalalla.

Tuotteet ovat valmistettu Elamidi muovista joka on polyamidi ja tunnettu hyvästä kestävydestään erilaisia kemikaloita vastaan, myös öljynkestävyydestään. Elamidi kestää myös hyvin sekä alhaisia että korkeita lämpötiloja (-40° - +80°) ilman että sen mekaaniset ominaisuudet muuttuvat. Muovi on UV-stabilisoitu joka parantaa UV säteilyn kestävyttä ja tuotteet kestävät pitkää aikaista käyttöä suorassa auringonvalossa.

Näiden ominaisuuksien ansiosta tuotteet ovat ihanteellisia pohjoismaiseen ilmastoon ja vaativiin ympäristöihin, joissa pitkäaikainen ja turvallinen käyttö sekä korkea luotettavuus ovat tärkeitä.



Pistotulpat termomuovi, IP44

S-numero	Tyyppi
24 460 24	Pistotulppa musta 16A IP44 suora
24 460 25	Pistotulppa musta 16A IP44 90° kulma

Musta pistotulppa suora tai kulma. Sopivat kaapelit ovat 3G1,0mm² - 3G2,5mm². Pistotulpat ovat 16A ja IP44.



Pistotulppa kumia, musta, IP44

S-numero	Tyyppi
24 460 20	Pistotulppa musta 16A IP44

Musta pistotulppa, kumi, suora. Sopivat kaapelit ovat 3G1,0mm² - 3G2,5mm². Pistotulppa on 16A ja IP44.



Pistotulppa elamidia, IP44

S-numero	Tyyppi
24 460 21	sininen/musta 16A IP44

Pistotulppa suora sininen/musta elamidia. Sopivat kaapelit ovat 3G1,0mm² - 3G2,5mm². Pistotulppa on 16A ja IP44.



Pistotulppa elamidia, IP54

S-numero	Tyyppi
24 460 22	Pistotulppa sininen/musta 16A IP44

Pistotulppa suora sininen/musta elamidia. Sopivat kaapelit ovat 3G1,0mm² - 3G2,5mm². Pistotulppa on 16A ja IP54.