



- Asennettavissa kattoon tai seinään.
- LiFePO4-akku kuuluu tuotteen vakiovarustukseen.
- Kaapeliliitokset tehtävissä ilman työkaluja.
- Käännettävä kuvaopaste kuuluu vakiovarustukseen.
- Valmiit ruuvireiät ja integroitu vesivaaka helpottavat kohdistamista.
- LED-valon, akun, piirilevyn, syöttövirran ja latauksen valvontatoiminto.
- Sekä automaattinen että manuaalinen testaus.
- Uputuskehys asettuu seinäpinnan tasalle, ja valaisin on helppo napsauttaa paikalleen.
- Asennuskiinnikkeessä on valmiit ohennukset seinäkiinnityksen ruuveja varten.
- Johtojen läpivienti takakautta, avoimessa asennuksessa myös ulkokautta.
- Pystysuora valaisu, jos valaisin kiinnitetään seinälle esim. hätäpainikkeen merkkivaloksi.
- Ripustettava kuvaopaste napsautetaan kiinni valaisimeen, ja sitä voi käyttää upotuskehyksessä.
- Kytkin, jolla voi siirtyä valmiustilasta jatkuvaan käyttöön.
- Oikosulkupala teatteritilalle ja lisävalolle (päälle/pois).
- Testattu ja hyväksytty: EN IEC 55015:2019, EN 62493, EN 61547:2009, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019, EN 60598-2-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, ROHS:(EU)2015/863, EN 1838

EloRay on monitoimivalaisin, joka on varustettu pika-asennuskiinnikkeellä ja sisäisellä vesivaa'alla asennuksen nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi. Valaisin on helppo kiinnittää napsauttamalla se paikalleen asennuskiinnikkeeseen. Ruuveja ei tarvita.

Valaisinta voi käyttää sekä opaste- että turvalauna, ja lisävarusteena valaisimeen saa myös ripustettavan kuvaopasteen. Laitteen konfigurointi tapahtuu pika-asennuskiinnikkeen taakse sijoitetuilla oikosulkupaloilla, kytkimillä ja liitäntöillä, jotka ovat helposti käsiteltävissä.

EloRay voidaan kiinnittää uppo- tai pinta-asennuksena, ja lisävarusteena valaisimeen saa tarvittaessa myös ripustettavan kuvaopasteen. Laadukkaan LED-valon ja LiFePO4-akun käyttöikä on jopa 10 vuotta.

Tämä valaisin soveltuu esimerkiksi sisä- ja ulkotilojen turvalaoksi, kylmävarastoihin, avoimen alueen valaistukseen, sisätilojen opastevaloksi ja hätäpainikkeiden merkkivaloksi.

Tekninen erittely

Käyttöjännite	230 VAC, 50 Hz
Tehonkulutus	Valmiustila: 2,5 W Jatkuva käyttö: 7,5 W
Kirkkaus	Päävalo: 670 lm Pohjan valo: 80 lm
Koteloinnin IP-luokka	IP65
Korroosioluokitus	C5
Iskunkestävyys	IK10
Katseluetäisyys	Vakio: 26 m Ripustettava: 27,6 m
Johtimien tyyppi	Virtalähde: 2 x 3G 0,5–2,5 mm ² DALI: 2 x 2G 0,5–2,5 mm ²
Akun tyyppi	LiFePO4, 6,4 VDC, 2 000 mAh (vakio) Litiumtitanaatti, 7,2 VDC, 1 500 mAh (C)
LED-käyttöikä	100 000 tuntia
Akun käyttöikä	Jopa 10 vuotta
Akun kesto	1 tunti
Käyttö- lämpötila	LiFePO4: 0...+40 C° Litiumtitanaatti: -30...+40 C°
Koko (L x K x S)	270 x 140 x 65 mm

EloRay Monitoimivalaisin

Tilaustiedot



ELORAY-AT | Vakiomalli
270 x 140 x 65 mm



ELORAY-PICT | Ripustettava kyltti
270 x 140 x 202 mm



ELORAY-MB-R | Uputuskehys
320 x 187 x 65 mm



ELORAY-AT | Pika-asennuskiinnike
96 x 108 x 21 mm



ELORAY-MB-R & ELORAY-PICT | Uputuskehys ja
ripustettava kyltti
320 x 187 x 65 mm



Pohjan valo
80 lm

Tilaustiedot



ELORAY-AT	Valaisin, automaattitestausta
ELORAY-AT-C	Valaisin, pakkasenkestävä, aut. testaus, valmiustila/jatkuva/teatteritila, 25 m, 10 vuotta, koko nuolisarja
ELORAY-DA	Valaisin, DALI
ELORAY-DA-C	Valaisin, pakkasenkestävä, DALI
ELORAY-MB-R	Uputuskehys, ELORAY
ELORAY-PICT	Ripust. kyltti, EloRay, koko nuolisarja
ELORAY-P-D	Kuvaopaste: ELORAY, nuoli viistoon
ELORAY-SP-DD	Kuvaopaste: ELORAY-PICT, nuoli alaviistoon
ELORAY-SP-D	Kuvaopaste: ELORAY-PICT, nuoli alas
ELORAY-SP-DU	Kuvaopaste: ELORAY-PICT, nuoli yläviist.
BA-6-2000-1	LiFePO ₄ -akku, 6,4 V, 2 000 mAh
BA-7-1500-1	Litiumtitanaattiakku 7,2 V, 1 500 mAh

