

ARIAL Multi 125 840



Teho ja valon määrä valittavissa tuotteesta



Tuotteen tiedot

Tuotekoodi: JPL-MO6060-MLT125-MP

Sähkönumero: [4135919](#)

Teho: 20W-40W

Valon määrä: 2500-5000 lumen

Valotehokkuus: 125 lumen/W

Koko: 595mm*595mm

Korkeus: 32mm

Rungon väri: valkoinen

Väriämpö: 4000K

Kotelointiluokka: IP44

Suojausluokka: II

Ohjaustavat: ON/OFF

Optiikka: mikroprisma

Häikäisyindeksi: UGR<19

Valaisimen tehovalinnat

Teho (W)	Valon määrä (lm) @4000K
20W	2500
22W	2750
24W	3000
26W	3250
28W	3500
30W	3750
32W	4000
34W	4250
36W	4500
38W	4750
40W	5000

Lisätiedot

Rungon materiaali: SPCC, alumiini

Valonlähde: kiinteä LED

Värintoistoindeksi: CRI>80

Valaisukulma: 90°

Valovoima: –

Käyttöikä: L80B10 100 000h Ta 45°C

Valovirran alenema: 100 000h L80

MacAdam: 3 SDCM

Liitäntälaitte: erillinen, kuuluu toimitukseen

Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirta

Ketjutettava: kyllä

Liitintyyppi: jousiliitin

Liitäntä: 3×0,5-2,5mm

Käyttöjännite: 230VAC

Verkkotaajuus: 50Hz

Tehokerroin: 0,9

Käyttölämpötila: -20...+45°C

Suojaus: Ylikuormitus ja oikosulku

Asennustapa: moduulikatto, uppoasennuskehys (JPL-MOUK) tai pintakehys (JPL-MOPK)

Sulakemitoitukset: -

