

VISION Multi 20-40W 3CCT MP



IP20

CCT
3-in-1

100 000h
L80B10

UGR<19

3x0,5-2,5

120°

5V
TAKUU

Tuotteen tiedot

Tuotekoodi: JPL-MO6060EL-MLT110-MP-3CCT

Sähkönumero: [4135921](#)

Valaisimen tehovalinnat

Teho (W)	Valon määrä (lm)
20 W	2200
22 W	2640
24 W	2860
26 W	3080
30 W	3300
32 W	3520
34 W	3740
38 W	3960
40 W	4180
40 W	4180
40 W	4400

Perustiedot

Teho: 20-40W

Valon määrä: 2200-4400 lumen

Valotehokkuus: 110 lumen/W

Koko: 595mm*595mm

Korkeus: 8mm

Rungon väri: valkoinen

Valonväri: 3000K/4000K/5700K, valittavissa DIP-kytkimellä

Kotelointiluokka: IP20

Suojausluokka: II

Ohjaustavat: ON/OFF

Häikäisyindeksi: UGR <19

Lisätiedot

Rungon materiaali: alumiini

Valonlähde: kiinteä LED, mikroprisma

Värintoistoindeksi: CRI>80

Valaisukulma: 120°

Valovoima: –

Käyttöikä: L80B10 100 000h Ta 45°C

Valovirran alenema: 100 000h L80

MacAdam: 3 SDCM

Liitäntälaitte: erillinen, kuuluu toimitukseen

Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirta

Ketjutettava: kyllä

Liitintyyppi: jousiliitin

Liitäntä: 5×0,5-2,5mm

Käyttöjännite: 230VAC

Verkkotaajuus: 50Hz

Tehokerroin: 0,9

Käyttölämpötila: -20...+45°C

Suojaus: Ylikuormitus ja oikosulku

Asennustapa: moduulikatto, uppoasennuskehys (JPL-MOUK) tai pintakehys (JPL-MOPK)

Sulakemitoitukset: -

