


# Geberit Mapress -palloventtiili ei juomavedelle, kahvalla



Esimerkkikuva

## KÄYTTÖTARKOITUKSET

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Geberit Mapress Hiiliteräs -asennuksiin
- Geberit Mapress Ruostumaton teräs -asennuksiin
- Geberit Mapress Kupari -asennuksiin
- Geberit Mapress Therm -asennuksiin

## OMINAISUUDET

- Kuula messinkiä, kromattu
- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-renkas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

## TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila -20 – +120 °C  
Materiaali Messinki CW617N

## TIEDOT

- Palloventtiileissä on merkintä PN 10 perusyksikössä DVGW:n ja EN 13828:n mukaisesti.
- Palloventtiilit on hyväksytty PN 16 asti

Tuotenumero	DN	DNV	d, ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	Z1 cm	PN bar
94922	12	15	15	7.7	4.4	8.5	1.7	2.4	16
94923	15	15	18	8	4.4	8.5	1.7	2.4	16
94924	20	20	22	8.9	5.2	10.6	2.1	2.9	16
94925	25	25	28	9.6	5.6	10.6	2.4	3.1	16

<i>Tuotenro</i>	<i>DN</i>	<i>DNV</i>	<i>d<sub>e</sub> mm</i>	<i>L cm</i>	<i>L1 cm</i>	<i>L2 cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>Z1 cm</i>	<i>PN bar</i>
<b>94926</b>	32	32	35	10.9	6.1	10.6	2.7	3.4	16
<b>94927</b>	40	40	42	14.1	7.9	15.5	3.6	4.5	16
<b>94928</b>	50	50	54	15.7	9.4	17.5	3.9	4.8	16