

Seinävalaisin

OUT-02 & OUT-02-U

OUT-02 on älykäs ulkoseinävalaisin, jossa on himmennystoiminto ja säädettävä värilämpötila. Sisäänrakennettu LED-valo on tarkoitettu esimerkiksi julkisivujen valaisemiseen. Tuotteessa on sisäänrakennetut aikatoiminnot, kuten astrokello valon automaattiseen sytyttämiseen auringon laskiessa ja sen sammuttamiseen auringon noustessa. Se säilyttää myös järjestelmän asetetut toiminnot sähkökatkon jälkeen, tuotteeseen integroidun vara-akun avulla. OUT-02:n värilämpötila on säädettävissä ja se voidaan säätää kiinteään lämpötilaan tai himmentää lämpimäksi. Asetukset on helppo määrittää Plejd-sovelluksessa.

Tuotteesta on saatavana kaksi versiota: OUT-02-U, jossa on sisäänrakennettu pistorasia (kaksi pistokepaikkaa), ja OUT-02, jossa ei ole pistorasiaa.



Valotiedot

Valovirta	1000 lm (käytettävissä) 1100 lm (kokonaisteho)
Värilämpötila	2200–4000 K
Hajontakulma	95°
Himmennys	0,1–100 %
Ra	94
SDCM	3
L70/B50	100000 h OUT-02: Ta 50 °C OUT-02-U: Ta 35 °C
Valonlähde	LED (ei käyttäjän vaihdettavissa)

Tekniset tiedot

IP-luokka	IP44
Suojausluokka	Luokka I
Iskunkestävyys	IK08
Suojaus	Laitteen ylikuumentumissuoja
Ympäristön lämpötila	OUT-02: -25 ... +50 °C OUT-02-U: -25 ... +35 °C
Kellon varavirtalähde	Varaus enintään 7 päiväksi
Suurin teho	13 W
Energiatehokkuusluokka	F
Verkköjännite	230 V~ 50 Hz
Tehokerroin (PF)	0,87
Valmiustilan kulutus	Pno: N/A Psb, Pnet: 0,18 W
Maksimivirta ketjutettaessa	16 A
Johdinala	0,75–2,5 mm ²
Korroosioluokka	C4 (10+ vuotta)
OUT-02-U	Pistorasioiden maksimi kuorma yhteensä 16A

Yhteydet

2,4 GHz mesh Bluetooth® <math><10</math> dBm	Plejdin mesh-tekniikka pidentää kantavuutta, koska laitteet ovat yhteydessä toisiinsa.
--	--

Tuotelistaus

OUT-02-W	Valkoinen (RAL 9003)	SNRO. 45 063 14
OUT-02-G	Harmaa (RAL 7042)	SNRO. 45 063 15
OUT-02-B	Musta (RAL 7021)	SNRO. 45 063 16
OUT-02-U-W	Valkoinen (RAL 9003)	SNRO. 45 063 21
OUT-02-U-G	Harmaa (RAL 7042)	SNRO. 45 063 22
OUT-02-U-B	Musta (RAL 7021)	SNRO. 45 063 23

