

Led-nauhojen ja profiilien yhteensopivuus

SLIMLINE												CEILING	CORNER	RIGEL	NORMA
Kit		7	7 optical 30°	7 R	15 Wide	8 Wide	8 Wide R								
12 mm		12,2 mm	12,2 mm	12,2 mm	18 mm	20 mm	20 mm	18 mm	12,2 mm						
APUS 24V	4147010	IP20 600 lm/m 930 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	4147011	IP20 600 lm/m 940 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	4147012	IP20 1200 lm/m 930 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	4147013	IP20 1200 lm/m 940 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	4147014	IP20 1700 lm/m 930 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	4147015	IP20 1700 lm/m 940 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	4147016	IP20 900 lm/m 930 15 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	4147017	IP20 900 lm/m 940 15 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
APUS CSP 24V	4146919	IP20 1000 lm/m 927 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	4146920	IP20 1000 lm/m 930 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	4146921	IP20 1000 lm/m 940 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	4146922	IP20 1300 lm/m 927 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	4146923	IP20 1300 lm/m 930 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	4146924	IP20 1300 lm/m 940 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	4146928	IP20 Liitin 8 mm 3 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	4146930	IP20 Liitin 8 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
APUS 12V	4209544	IP20 4,8 W/m 830 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	4209545	IP20 4,8 W/m 840 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	4209546	IP20 9,6 W/m 830 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	4209547	IP20 9,6 W/m 840 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	4209548	IP20 13 W/m 830 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	4209549	IP20 13 W/m 840 5 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	4209558	Pikaliitin 25 W				✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	4209559	Pikaliitin 25 W				✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	4209595	Pikaliitin 50 W				✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	4209596	Pikaliitin 50 W				✓	✓	✓	✓	✓	✓				
NORMA 24V	4147019	IP66 1100 lm/m 930 5 m	✓			✓	✓	✓ 7)	✓						
	4147020	IP66 1100 lm/m 940 5 m	✓			✓	✓		✓						
	4147021	Tarvikepussi	✓			✓	✓		✓						
NORMA CSP 24V	4146925	IP68 1400 lm/m 927 5 m	✓ 2)			✓	✓ 2)	✓ 2)	✓						
	4146926	IP68 1400 lm/m 930 5 m	✓ 2)			✓	✓ 2)	✓ 2)	✓						
	4146927	IP68 1400 lm/m 940 5 m	✓ 2)			✓	✓ 2)	✓ 2)	✓						
	4146929	Liitin 8 mm 3 m 5 kpl				✓			✓						
	4146931	Liitin 8 mm 5 kpl				✓			✓						
NORMA 12V	4209550	IP65 12V 45 W 830	✓			✓	✓	✓ 7)	✓					✓ 2)	
	4209551	IP65 12V 45 W 840	✓			✓	✓		✓					✓ 2)	
	4209562	Tarvikepussi	✓			✓	✓		✓					✓ 2)	
COLORIS RGB	4146521	IP20 10 W/m RGBTW 5 m	✓ 9)	✓ 9)	✓ 9)	✓ 9)	✓ 9)	✓ 9)	✓	✓ 9)					
	4146522	IP65 10 W/m RGBTW 5 m	✓ 2) 9)			✓ 9)	✓ 2) 9)		✓ 9)						
	4146523	Pikaliitin IP20 5 kpl/ps				✓			✓						
	4146524	Pikaliitin IP20 2MLJ				✓			✓						
	4146528	Ambiance Pikaliitin IP20 2MLJ				✓			✓						
RIGEL 230V	4209541	IP65 7 W/m 830 50 m									✓ 2)				
	4209542	IP65 7 W/m 840 50 m									✓ 2)				

1) Soveltuu, mutta profiiliin kulma ei saa olla jiiriin leikattu

2) Nauha mahtuu, mutta päätytulppa jää näkyviin

3) Vaatii 24V virtalähteen

4) Vaatii koteloinnin (koskee ulko- ja märkätiloja)

5) Vaatii 12V virtalähteen

6) IP20, soveltuvuus käyttöpaikkaan varmistettava

7) Tarkasti keskelle profiilia

8) Vain yksikanavaiseen käyttöön

9) Asennus ilman profiilin syöttöpään päätyä

Liitântälaitteiden ja led-nauhojen yhteensopivuus

APUS			NORMA			AMBIANCE	COLORIS
IP20	IP20	IP20	IP65	IP66	IP68	IP20	IP20
12V	24V	CSP 24V	12V	24V	CSP 24V	24V	24V
4209544	4147010	4146919	4209550	4209550	4146925	4146525	4146521
4209545	4147011	4146920	4209551	4209551	4146926	4146526	4146522
4209546	4147012	4146921		4147019	4146927		4146611
4209548	4147013	4146922		4147020			
4209547	4147014	4146923					
4209549	4147015	4146924					
	4147016						
	4147017						
12V	4016020	12V 20W IP20	✓			✓ 4)	
	4016019	12V 30W IP20	✓			✓ 4)	
	4016018	12V 60W IP20	✓			✓ 4)	
	4016001	12V 100W IP20	✓			✓ 4)	
	4289780	60W OTP IP67	✓				
24V	4016031	24V 30W IP20		✓	✓		✓ 4)
	4016034	24V 60W IP20		✓	✓		✓ 4)
	4016035	24V 120W IP20		✓	✓		✓ 4)
	4016036	24V 150W IP67		✓	✓		✓ 4)
	4016042	24V 25W IP20 DIM		✓	✓		✓ 4)
	4016043	24V 50W IP20 DIM		✓	✓		✓ 4)
	4016044	24V 100W IP20 DIM		✓	✓		✓ 4)
	4016045	24V 150W IP20 DIM		✓	✓		✓ 4)
	4016048	24V 100W IP67 DIM		✓	✓		✓ 4)
	4016049	24V 150W IP67 DIM		✓	✓		✓ 4)
	4016046	24V 75W IP20 DA2		✓	✓		✓ 4)
	4016047	24V 150W IP20 DA2		✓	✓		✓ 4)
12V & 24V	4016022	Apus 12V IP20 12V/24V DALI/Push dim	✓ 5)	✓ 3)	✓ 3)	✓ 3)	✓ 3) 4)
	4016101	HIM.YKS. IP20 12V/24V DALI CCT					✓ 3)
	4016038	Kaukosäädin RGBCCCT ZB					✓ 3)
	4016037	Led-ohjain RGBCCCT 12V/24V ZB					✓ 3)
12V CA	A0LEAD-CA	12V 20W CA	✓			✓ 4)	
	A0LEAC-CA	12V 30W CA	✓			✓ 4)	
	A0LEAB-CA	12V 60W CA	✓			✓ 4)	
	A0LEAA-CA	12V 75W CA	✓			✓ 4)	
24V CA	A1LEAA-CA	24V 30W IP20 CA DIM		✓	✓		✓ 4)
	A1LEAB-CA	24V 60W IP20 CA DIM		✓	✓		✓ 4)
	A1LEAC-CA	24V 120W IP20 CA DIM		✓	✓		✓ 4)
	A1LEAA-CA-RGBW	24V 30W IP20 CA RGB+W					✓
	A1LEAB-CA-RGBW	24V 60W IP20 CA RGB+W					✓
	A1LEAC-CA-RGBW	24V 120W IP20 CA RGB+W					✓

1) Soveltuu, mutta profiiliin kulma ei saa olla jiiriin leikattu

2) Nauha mahtuu, mutta päätytulppa jää näkyviin

3) Vaatii 24V virtalähteen

4) Vaatii koteloinnin (koskee ulko- ja märkätiloja)

5) Vaatii 12V virtalähteen

6) IP20, soveltuvuus käyttöpaikkaan varmistettava

7) Tarkasti keskelle profiilia

8) Vain yksikanavaiseen käyttöön

9) Asennus ilman profiilin syöttöpään päätyä