

# KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



## SNAPPEX PUTKIKANNAKE PEX suojaputkille Ø25/Ø34

**RSK 299 3135 // NRF 145 7123 // LVI 322 4474 Tuote nro. 19470 1-os Ø25**

**RSK 299 3136 // NRF 145 7124 // LVI 322 4475 Tuote nro. 19480 1-os Ø34**

**RSK 299 3138 // NRF 145 7125 // LVI 322 4476 Tuote nro. 19490 2-os Ø25 40cc**

SNAPPEX Putkikannakkeet on valmistettu PP-muovista (Polypropenen).

### ***Käyttökohde:***

Kannake on tarkoitettu PEX suojaputkien halkaisijaltaan Ø25mm ja Ø34mm kiinnittämiseen. Voidaan avata ja sulkea helposti. Kannake voidaan asentaa alustaansa ennen suojaputken asentamista. Sopii myös asennettavaksi ahtaisiin tiloihin.

### ***Asennus:***

Kiinnitä kannake asennusalustaan sopivalla ruuvilla.  
Asennusruuvia Ø 4,2 mm tai Ø 5,5 mm puu- tai LVI-ruuvia suositellaan.  
Huomioi ruuvissa kannakkeen 16 mm korkeus oikean ruuvipituuden valinnassa.  
Sulje kannakkeen kansi suojaputken asennuksen jälkeen.  
Varmista ettei suojaputki ole vaurioitunut/painunut kasaan asennuksen jälkeen.

Vaaka-asennuksessa suositellaan 600 mm asennusväliä.  
Pystyasennuksessa suositellaan 1000 mm asennusväliä.  
Mutkissa suositellaan asentamaan kannake ennen ja jälkeen mutkan.

Asennusvälissä tulee ensisijaisesti huomioida suojaputken valmistajan suositukset ja kansalliset säädökset.

### **Snappex suojaputkeen sopivat korotuspalat:**

Tuote nro. 14210 (RSK 381 1091 // NRF 451 6196 // LVI 322 4412)

Tuote nro. 14310 (RSK 381 1093 // NRF 451 6198 // LVI 322 4414)

Tuote ei vaadi erityistä huolenpitoa, tarvittaessa pesu rätillä ja tavallisella miedolla pesuaineella.  
Maksimaalinen käyttölämpötila 80°, tilapäisesti 90°.

**Faluplast**