

Valaisimen kytkentärasia

## Q 4-L/sw



### Q 4-L/sw

#### Valaisimen kytkentärasia

Tuotenumero: 33420401

Mitat: 56 x 40 x 23 mm

Valaisimen kytkentärasia, Suojaluokiteltu IP20, Nimellinen poikkipinta-ala 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=230 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1)), Läpiviennit kaapeleiden vedonpoistolla, (4 Sivulla), tavallisiin sisäasennuksiin, kaapelipidikkeellä, kaapelin sisäänvienti yläpuolelta on mahdollista

musta, ilman liittimiä



## Tekniset Tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	230 V
Nimelliskäyttöjännite DC:	230 V
Nimellisjännite AC:	230 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	2,5 mm <sup>2</sup>
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP20
UL Type Rating:	ei tied.

### Värit

Pohja-osan väri:	musta
Kannen väri:	musta

### Mitat

Leveys:	56 mm
Pituus:	40 mm
Korkeus:	23 mm
Paino:	0.012 kg

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	ei
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys:	650 °C (EN 60695-2-11)

### Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK07
Sinetöitävissä:	ei

## Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	Sisällä

## Myyntitiedot

EAN:	4013902707188
ETIM-luokka:	EC002600
Tullitariffinumero:	39269097
Vähimmäistilausmäärä:	50

## Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polypropeeni
Kannen materiaali:	Polypropeeni

## Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1))
--------------------	-----------------------------------

## Kaapelin rauhanen

