



CoreLine Slim Wall-mounted

WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300

CoreLine Slim Wall-mounted, All-in, 24 W, 20 W, 12 W, 8 W, D300 mm, 1150 lm, 1700 lm, 2800 lm, 3400 lm, 3000 K, 4000 K, IP54

CoreLine Wall-mounted on muiden CoreLine-tuotteiden tapaan innovatiivinen, helposti asennettava ja laadukas valaisin. Ohuet, pyöreät pinta-asennettavat valaisimet on suunniteltu seinään ja kattoon asennettavaksi. Ne sopivat siksi erinomaisesti läpikulkualueille, sisäänkäynteihin, auloihin ja taukoihin. Modernin virtaviivaisen muotokielen, tasaisen valonjaon ja kolmen kokovaihtoehdon ansiosta valaisin sopii monien eri rakennusten sisätiloihin. All-in-versioissa on jopa neljä valovirtavaihtoehtoa ja kaksi värilämpötilavaihtoehtoa yhdessä valaisimessa. Eri asennustapojen ansiosta valaisin on helppo asentaa paikan päällä käyttökohteen vaatimusten mukaisesti. Pistoliittimet helpottavat CoreLine Wall-mountedin asennusta entisestään. Saatavilla on DALI-ohjattavia versioita, jotka soveltuvat keskusakustolliseen turvalaistukseen sekä liike- ja päivänvalotunnistimellisia versioita, joissa on ryhmitystoiminto.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Arvoasteikko	Tehokas
Takuuaika	5 vuotta
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	1 150 1 700 2 800 3 400 lm

Värilämpötila (nim.)	3 000 4 000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	137 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Valonlähteen väri	830 Warm white, 840 Neutral white
Optiikan tyyppi	Symmetrinen
Valaisimen valokeila	115°

CoreLine Slim Wall-mounted

All-in-ominaisuus	All-in, Multi Color Temperature All-in, Multi Lumen
-------------------	---

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 or 60 Hz
Kytentäysvirta	13,5 A
Kytentäysaika	0,275 ms
Tehonkulutus	24 20 12 8 W
Tehokerroin	0.90
Liitäntä	3-napainen pistoliitin
Kaapeli	-
Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle	35
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte	Virtalähde
Vakiovalovirta (CLO)	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan suojan materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Rungon väri	Valkoinen RAL 9003
Optiikan suojan pinnoite	Opaali
Kokonaiskorkeus	57 mm
Suojausluokan koodi	IP54 [Suojaus pölyltä ja roiskuvalla vedeltä]
Iskunkestävyysluokka	IK08 [6 J]
Nettopaino	0,930 kg

Merkinnot ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
-----------------	------------------------------

Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
-----------------	--

CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	-10% / +10%
Kromaattisuus alussa	(0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikatiheys hyötykäyttöön mediaanissa (100 000 h)	5 %
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöön mediaanissa* (50 000 h)	L90

Vastuullisuustiedot

Vastuullisuusluokitus	Unclassified
-----------------------	--------------

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300
Tuoteversion nimi	WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300
EOC-koodi	872110333921899
Sähkönumero	4251956
12NC-koodi	911401853688
12NC-koodi	911401853688
Sähkönumero	4251956
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8721103339218
Tuotepakkausten määrä laatikossa	8
Laatikon EAN-koodi	8721103339300

Mittapiirros



CoreLine Slim Wall-mounted

